

# 单组份聚氨酯密封胶与双组份的区别

产品名称	单组份聚氨酯密封胶与双组份的区别
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	11.00/千克
规格参数	型号:851型 包装规格:25kg/件 密度:1.61g/cm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

聚氨酯密封胶应该怎样储存呢？

聚氨酯密封胶在温度15-35 、湿度55%-75%RH条件下储存。

- 1.开封后应当天用完，否则需严格密封保存；
- 2.在温度15-35 、湿度55%-75%RH条件下施工好；
- 3.当环境温度低于10 或出胶速度达不到工艺要求时,建议在60 烘箱里至少烘烤30分钟。

单组份聚氨酯密封胶产品特点

- 1.单组分，不流淌，施工方便；
- 2.无溶剂，环保；
- 3.与多种基材有良好的粘接性；
- 4.对基材无腐蚀，体积无收缩；
- 5.低模量，高延伸率，耐刺穿，耐疲劳，不霉变；
- 6.表面可喷涂多种油漆。

单组份聚氨酯密封胶与双组份的不同

单组份主要相双组份而言，双组份聚氨酯密封胶使用时需要A、B组按份额均匀混合才能起粘接密封效；单组容则直接使用便利、简练施工简洁，湿固化指单组聚氨酯密封胶利用于空气微量水蒸气反响固化与基材外表性基团反响起粘接效果。

### 聚氨酯密封胶使用时候应避免什么

虽然聚氨酯密封胶可用在汽车玻璃修补上面，但它也有一定的不足存在，比如不能长期耐热，浅色配方容易受紫外光老化，其稳定性也受包装和外界影响较大，所以提醒广大客户使用的时候一定要注意，检查包装的密封性，在阴凉温度合适保存，还要注意耐水性，特别是耐碱水性欠佳，使用的时候要注意一下。