

三元乙丙橡胶防渗保护盖片与SR填料

产品名称	三元乙丙橡胶防渗保护盖片与SR填料
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	34.00/米
规格参数	规格:300*6mm 功能:防渗止水 材质:三元乙丙橡胶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

三元乙丙橡胶防渗保护盖片的主体材料

景县百泽橡塑公司生产的三元乙丙橡胶防渗保护盖片上复合有柔性填料，可与混凝土基面粘合密封，均匀传递水压力，有很好的防渗密封效果；由于柔性填料具有粘结自愈性，因此三元乙丙防渗保护盖板与混凝土粘结面被拉开后，可重新直接粘贴回去，不影响三元乙丙防渗保护盖板的防渗作用；

三元乙丙橡胶防渗保护盖片结构特性：

三元乙丙橡胶防渗保护盖片是我公司所生产的大坝防渗材料的一种保护盖板，为复合材质，一般厚度为6mm，其中4mm的橡胶胶，三元乙丙防渗保护盖板是由柔性止水材料和增强型聚酯布复合而成的，与混凝土基面粘结的是GB（SR）柔性填料，当混凝土基面变形时，柔性填料发生塑性变形，从而避免三元乙丙防渗保护盖板受到应力破坏；

三元乙丙橡胶防渗保护盖片安装方法：

三元乙丙防渗保护盖板的粘帖。GB柔性填料挤出成型后(填料表面平整、无明显凹凸不平现象)，再把表面的脱模剂用湿棉纱擦掉，再用汽油喷灯烤干，即可进行三元乙丙防渗保护盖板的粘帖。粘帖时，一边粘帖一边排出空气，并用橡皮锤敲击，使其粘合密实。三元乙丙防渗保护盖板粘帖好后，利用原先固定挤出机外模的膨胀螺栓来固定已钻孔的不锈钢压板，并在螺栓中间线两侧2cm范围内沿长度方向涂刷SK底胶，待三元乙丙防渗保护盖板粘帖牢后，再压不锈钢压板并用螺母紧固。