

PC/ABS沙伯基础LG9000低光泽

产品名称	PC/ABS沙伯基础LG9000低光泽
公司名称	东莞市龙煌塑胶原料有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	品牌:沙伯基础 牌号:LG9000 特性:低光泽
公司地址	东莞市谢岗镇稔子园村泰诚塑料市场东塑五路6栋5105号1楼
联系电话	89386271 15118421178

产品详情

PC/ABS基础创新塑料LG9000简介

PC/ABS共混物，低光泽度、紫外稳定。汽车内部应用。

加工方式：注射成型

符合规定：UL

材料特性：高光泽

机械

性能	典型数据	单位	方法
抗拉强度, 屈服, 类型 I, 0.125"	7900	psi	ASTM D 638
拉伸模量, 类型 I 0.125"	75.0%		
挠曲强度, 0.125"	12300	ASTM D 790	
挠曲模量, 0.125"	335000		
硬度, 洛氏 R	118-		ASTM D 785
冲击			
伊佐德冲击值, 缺口, 73F	10.0	ft-lb/in	ASTM D 256
伊佐德冲击值, 缺口, -22F	6.0		
仪表控制冲击性能, 73F.	30.0	ft-lbs	ASTM D 3763

仪表控制冲击性能, -22F.	25.0	
热力学		
维卡软化温度,速率 B	265deg F	ASTM D 1525
HDT (热畸变温度), 66 psi, 0.125",未退火	255	ASTM D 648
HDT (热畸变温度), 66 psi, 0.250",未退火		
HDT (热畸变温度), 264 psi, 0.125",未退火	225	
HDT (热畸变温度), 264 psi, 0.250",未退火	230	
导热率	0.20W/m-C	ASTM C 177
CTE (热膨胀系数), flow, 0F ~ 300F	4 E-5in/in-F	ASTM E 831
CTE (热膨胀系数), flow, 0F ~ 300F		
热指数, 电性能	60deg C	UL 746B
热指数, 机械冲击性能	60	
热指数, 非机械冲击性能		