

## 3CF防火阀厂家 新灵生产厂家 台州3CF防火阀

产品名称	3CF防火阀厂家 新灵生产厂家 台州3CF防火阀
公司名称	德州新灵空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇金光大道北首
联系电话	13589939199 13589939199

### 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州新灵空调设备有限公司

3CF防火阀用在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，当火灾一旦发生，3CF防火阀生产厂家，管道内气体温度达到70℃时即自行关闭，并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。排烟阀用在排烟系统管道上或排烟风机的吸入口处，平时呈关闭状态，当火灾发生时，通过火灾报警信号手动或自动开启阀门，根据系统功能配合排烟，3CF防火阀生产厂家，当管道内烟气温度达到280℃时自动关闭，3CF防火阀厂家，并能在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用。

3CF防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙表面不应大于200mm。3CF防火阀的“防火分区设置位置”与“距墙200mm的距离”要求，可以知晓3CF防火阀的安装位置是确定的；空调机房的空间大小决定了消声器是否可以安装于空调机房内，当然从消声减噪角度来说，消声器置于空调机房内是的。

通常情况下，一旦安装，3CF防火阀会处于保持开放状态，以便整个建筑的空气或热量自由流动不受阻碍。在温度显著上升时，3CF防火阀通常由热元件而关闭，熔体的温度高于周围，但仍能表明火的存在，以便弹簧或重力关闭防火阀的百叶。3CF防火阀也可以接收到来自火灾报警系统的电子信号而关闭，火灾报警系统利用探测器远程操控防火阀，显示出在建筑空间或管道系统中感应到的热与烟。

3CF防火阀使用的主要材质为钢板，钢板的质量优劣直接决定了防火阀耐火性能的好坏。钢板按照生产方法可分为热轧钢板和冷轧钢板，台州3CF防火阀，按照表面涂镀层可分为镀锌钢板、镀锡钢板等，按照厚度可分为薄板、中板、厚板和特厚板。3CF防火阀使用的钢板基本上为冷轧镀锌薄钢板。冷轧镀锌钢板相比于热轧镀锌钢板，其机械性能通常更为优良，也更容易满足防火阀耐火性能的要求。

3CF防火阀厂家-新灵生产厂家-台州3CF防火阀由德州新灵空调设备有限公司提供。德州新灵空调设备有限公司为客户提供“排烟风机,风机箱,新风换气机,新风机组,风机盘管,铝合金风口”等业务，公司拥有“新灵”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。，在山东省德州市武城县鲁权屯镇金光大道北首的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：唐经理。