## 润滑性 耐磨 PA6日本东丽 CM1011G-30 BK 30%玻纤增强 注塑级抗溶剂

产品名称	润滑性 耐磨 PA6日本东丽 CM1011G-30 BK 30%玻纤增强 注塑级抗溶剂
公司名称	东莞市飞鸥塑胶原料有限公司
价格	21.00/KG
规格参数	东丽:PA6 CM1011:30% 玻璃纤维增强 日本:东丽
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪 花园22栋2138房(注册地址)
联系电话	15625538615

## 产品详情

PA6特性:有很高的抗张强度和良好的冲击韧性,有一

定的耐热性,可在80 以下使用;耐磨性好,作转动零件有良好的消音性,转动时噪音小,耐化学腐蚀性良好。具有优良的耐磨性和自润滑性,耐热性和机械强度较高,低温性能优良,能自熄、耐油、耐化学药品,弹性好,冲击强度高,耐碱性优良,耐紫外线和日光。缺点是收缩率大,尺寸稳定性差。pa性质:结晶性热可塑性塑料,有明显熔点nylon6 tm为220-230 , nylon66则为260-270 , 本身具吸水基故有吸水性,成形前须干燥,温度过高干燥则尼龙粒变色。PA6 用途:1、电子电器:连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座、插座、接头、垫圈等;2、汽车:散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座、滤油器、变速杆等;3、工业零件:椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮、电动工具等;4、其他:电动工具、护罩、风叶、齿轮、机床附件、运动器材、玩具制品、扎带等。