

矿用泄露同轴电缆MSLYFVZ-75-9

产品名称	矿用泄露同轴电缆MSLYFVZ-75-9
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联MSLYFVZ-75 型号规格:圆铜线内导体 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

矿用泄露同轴电缆MSLYFVZ-75-9

一、矿用泄露同轴电缆MSLYFVZ-75-9产品用途及特点

本产品适用于矿山、地铁、地下隧道以及地下设施在建筑物内部在无线电波不能直接传播与传播不良的特殊环境下作通信系统传输线。

二、

矿MSLYFVZ-75-9主要技术特性

使用频率: 1GHz 以下

使用环境温度: -25°C~70°C

敷设温度:

不低于-10°C

弯曲半径:

不大于电缆外径的15倍。

三、矿用泄露同轴电缆MSLYFVZ-75-9产品型号、主要结构数据及性能参数

		单位	产品型号规格		
			MSLYFVZ-75-9	MSLYFVZ-75-9	
结构尺寸	圆铜线内导体	mm	2.0	3.5	
	物理发泡聚乙烯绝缘	8.8			
	平行导线栅型外导体	10			
	黑色聚乙烯内护层	12.6			
电气性能	耐电压(A.C)	V/min	1500/1		
	20 绝缘电阻	M . KM	1000		
	特性阻抗		75 ± 3	50 ± 3	
	衰减常数	60MHz	dB/km	40	45
		150MHz	55	60	
	电压驻波比60~150MHz		1.2	1.2	
	耦合损耗	dB	80 ± 10	85 ± 10	75 ± 10

注:电缆的外径也可按用心要求定做。