

PTYL22 综合护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.8

产品名称	PTYL22 综合护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.8
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联PTYL22 型号规格:铝护套铁路信号电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

综合护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.8 ; 铝护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.3

2 型号、名称及规格型号 名称 敷设范围 规格(芯)

PTYV 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铁路信号电缆 敷设在土壤、槽、管中，能承受一般的机械外力。 4、6、8、9、12、14、16、19、21、24、28、30、33、37、42、44、48、52、56、61

PTYT 聚乙烯绝缘聚乙烯护套铁路信号电缆

PTY22 聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆 敷设在土壤、槽、管中，能承受较大的机械外力

PTY23 聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆

PTYA22 聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆

PTYA23 聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆

PTYL22 聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆

PTYL23 聚乙烯绝缘铝

聚乙烯外护套铁路信号电缆