

考场5G手机信号屏蔽器达特迪品牌生产厂家价格优惠屏蔽效果好

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 考场5G手机信号屏蔽器达特迪品牌生产厂家价格优惠屏蔽效果好 |
| 公司名称 | 郑州达特电子科技有限公司 |
| 价格 | 780.00/台 |
| 规格参数 | 达特迪:达特迪 DT818G:DTD818G 河南郑州:河南郑州 |
| 公司地址 | 郑州市金水区郑花路59号21世纪广场3号楼9层909号 |
| 联系电话 | 0371 - 56668535 15838221681 |

产品详情

一、产品概述

河南郑州达特迪系列5G手机信号屏蔽仪，DTD-818G（N）手机信号屏蔽器本产品能在半径1—25米（约10-200平方米,实际有效半径和现场各运营商手机信号强度成反比）内隔断2G/3G/4G/5G/2.GWIFI 蓝牙等信号,使手机无法打出和接听,不能发送或接受短信，但又不会干扰其它电子设备工作,从而保证了安装场所的安静，保密，手机离开隔断范围,即可恢复正常使用，且对人体无任何损害。广泛应用于学校考场防止舞弊、学生宿舍作息管理、机关单位会议室会议纪律等

二、产品特点

- 1、多功能5G信号屏蔽器，可屏蔽2.GWIFI 蓝牙/5G/4G(TD-LTE/LTE-FDD)、3G、2G等所有信号。
- 2、内置高效散热风扇,散热性能好，保证长时间可靠运行，设备工作噪音应小于10dB(A)。
- 3、高品质开关电源供电，缓启动电路设计可避免机械开关产生打火现象。
- 4、采用高品质塑胶防护外壳，防护等级IP20。
- 5、每路信道应有LED灯，指示工作状态。
- 6、超低辐射，安全环保，对人体健康无不良影响。
- 7、设备每路信道应有LED灯，指示工作状态。

三、适用场所

- 1、高考标准化考场、成人高考、自学考试及各类考场，学生宿舍等。
- 2、机关单位大中小型会议室、音乐厅、影剧院、教堂、礼堂、工厂车间等。
- 3、看守所、大中小型监狱。
- 4、法院法庭审判厅等。

主要技术指标：

配置：3G、4G、5G、wifi2.4G信号频段。

| 序号 | 技术标准 | 技术参数 | 发射功率 |
|----|---------------------|-------------------------------------|-------|
| 1 | CDMA频段发射频率 | 870-885MHZ(±2MHz) | 37dbm |
| 2 | GSM频段发射率 | 925-960MHZ(±2MHz) | 37dbm |
| 3 | DCS/PHS频段发射率 | 1805-1925MHZ(±2MHz) | |
| 4 | TD-SCDMA频段发射率 | 2010-2025MHZ(±2MHz) | |
| 5 | WCDMA/CDMA2000频段发射率 | 2110-2170MHZ(±2MHz) | |
| 6 | WIFI频段发射率 | 2400-2500MHZ(±2MHz) | |
| 7 | LTE1(4G)频段发射率 | 2300-2400MHZ(±2MHz) | |
| 8 | 移动5G1频段发射率 | 2515-2675MHz(±2MHz) | |
| 9 | 移动5G2频段发射率 | 4800-4900MHZ(±2MHz) | |
| 10 | 联通/电信5G频段发射率 | 3400-3600MHZ(±2MHz) | |
| 15 | 输入电压 | AC-110V-220V 50Hz | |
| 16 | 天线类型 | 内置全向天线 | |
| 17 | 机身尺寸 | 340(L) × 270 (W) × 65(H) | |
| 18 | 重量 | 约 1.8 kg | |
| 29 | 屏蔽范围 | 半径1-20m (约10-200平方米实际屏蔽距离视现场信号强弱而定) | |
| 20 | 工作环境温度 | -30-55 | |
| 21 | 相对湿度 | 90% (RH) | |
| 22 | 安装环境 | 室内，室外安装需做好防雨 | |