

安适德通风设备 无管道新风系统用途 菏泽新风系统

产品名称	安适德通风设备 无管道新风系统用途 菏泽新风系统
公司名称	潍城区安适德通风设备经销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	潍坊市潍城区福寿街普瑞泰环境设备
联系电话	13791616789 13791616789

产品详情

新风系统安装上的注意事项

- 1) 安装时要使天花板和墙壁平行成线。
- 2) 天花板与吹出口端部的间隔要留出150mm左右间隙以防弄脏天花板。
- 3) 要切实地往墙壁上安装吹出口、吸入口，注意不要因震动等原因使铆钉、螺丝脱落。

安装要领

- 1) 吸入口下端要安装在踢脚线上方150mm以上的位置上。
- 2) 安装在外框里侧的防漏用缓冲垫接缝不能有缝隙，缓冲垫要够厚，安装面上的精加工不能有凹凸不平和扭曲，安装螺栓要完全拧紧。安装面上有接缝时，要仔细地施工接缝，注意不要漏气。
- 3) 要将安装在外墙上的外气导入口及排气工作台的地脚螺栓焊在建筑物上的铁筋等物体上，坚固地安装好，把周围添平孔眼后，酒店新风系统优势，再用防水填好接缝，以防进水。

新风系统和空气净化器是什么关系？新风可以替代净化器。通俗的讲，新风工作一段时间，家用新风系统品牌，室外的新鲜空气都跑到屋子里来了，而净化器、空调工作一段时间，室内依然是那些旧空气。两者的根本区别是：新风可以从室外换取新鲜空气，有效增加氧气浓度。有哪些种类？单向流新风系统：在系统运行时，新风机会把室内不好的空气排出室外，这样室内和室外会产生强大的气压差，室外干净的空气会输送到室内，达到通风换气的作用。

新风系统该怎样维护保养：

1、拆换或清理滤网

依据生产厂家规定开展清理或拆换，一般率滤网(6-12月/次拆换)、初、中效过滤器滤网(2-3月/次拆换)。

如果是雾霾问题比较严重的地域，须三个月上下，开展率和初、中效过滤器滤网的拆换或清理，比如北京河北那样的地区全是归属于环境污染比较严重地域。

2、清理新风系统的出、入风口

新风系统长期性运作后，出、入风口会吸附很多空气中的灰尘，风口上沉积的灰尘或蚊子太多会危害排风量，因此，出、入风口一部分需主要清理，能够选用苏打加白米醋泡浸湿纸巾开展擦洗清理。

户外的风口也需按时清理，菏泽新风系统，假如家里是在一楼部位不高能够自主清理，如果是住在高层住宅，为了更好地生命安全，尽可能请技术维护保养工作人员清理。

3、按时清理控制面板和管路

长期性应用新风系统的控制面板，因静电感应缘故，会吸附灰尘或集聚湿气，非常容易造成控制面板失效或元器件毁坏，导致应用麻烦。一般一年清理一次就可以。

清理控制面板时，让技术工作人员对新风系统，管路密封性要查验下：因新风系统的通风风管非常容易裂开，会导致透风，危害应用实际效果。这儿必须提示大伙儿：日常应用时要防止湿手实际操作或在启动情况用湿毛巾开展擦洗，以防造成控制面板失效。

安适德通风设备(图)-无管道新风系统用途-菏泽新风系统由潍城区安适德通风设备经销中心提供。潍城区安适德通风设备经销中心是一家从事“新风系统,除湿新风系统,被动房新风系统,家用新风系统”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“安适德”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安适德通风设备在风机、排风设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！