

定量灌装封尾机 山东定量灌装封尾机 洗面奶灌装封尾机

产品名称	定量灌装封尾机 山东定量灌装封尾机 洗面奶灌装封尾机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

定量软膏封尾机制造商，全自动灌装封尾机品牌，膏体软膏灌装机

定量软膏封尾机制造商，全自动灌装封尾机品牌，膏体软膏灌装机

ZHF-1980N全自动软管灌装封尾机

技术特点：

本实用新型公开了一种软管灌装封尾机杯座夹具，涉及包装领域，其技术方案要点是包括转轴以及与转轴同轴转动的转盘，所述转盘上沿转盘的圆周方向设置有若干软管定位座，所述软管定位座上设置有对软管定位座进行调节的调节组件；所述软管定位座包括与转盘固定连接的圆形固定板，转动连接在固定板底端的转动块，与固定板固定连接的固定环，设置在固定环内部的定位板以及调节定位板位置的驱动件；调节组件对驱动件进行调节。本实用新型具有对不同尺寸的软管进行放置，降低生产成本的效果。

主要特点:全自动膏体软管灌装封尾机由全自动操作系统完成供管、洗管、识标、灌装、热溶、封尾、打码、修整、出成品全过程。由气动方式完成供管、洗管，动作准确。结构紧凑、自动上管（可配套使用），定量灌装封尾机，传动部分全封闭。回转式软管模具附有电眼控制软管中心定位装置，利用光电感应完成自动定位。智能温控及冷却系统，使操作简单，海南定量灌装封尾机，封尾可靠。

适用范围：用于药膏、食品芥辣、化妆品洗面奶、粘合剂502胶水等行业的软管灌装和封尾需要。适用于对从液体状到高粘度流体物料进行灌装，并完成管内热风加热、封尾和打批号、生产日期等。

技术参数：

充填容量: 1-210ml (可调)

充填误差: $\pm 1\%$

生产能力: 2000-3100/小时(可调)

软管直径: 10-51 mm

软管高度: 50-210mm

料桶容积: 40L (可定做)

工作电压: 380V/220V (可选)

工作气压: 0.4-0.6兆帕

机器功率: 7kw

尺寸：1950 × 780 × 1860 (mm)

重量：约860kg

?客户推荐全自动软管灌装机，护肤品类定量封尾机，高口碑全自动软管灌装封尾机

客户推荐全自动软管灌装机，山东定量灌装封尾机，护肤品类定量封尾机，高口碑全自动软管灌装封尾机

ZHF-1980N全自动软管灌装封尾机

作业流程:全自动显示屏操作系统完成上管、吹管、定位、灌装、热熔、封装、打样、修整、成品。供管、洗管采用气动方式完成，保证动作准确、生产安全、作业可靠。

温州中环智能机械有限公司创立于2011年，主要专注于智能包装设备（灌装封尾机、灌装旋盖机、灌装机等）的研发、制造和销售。企业目前有员工100余人，拥有现代化总装车间，精密零件制造车间，研发、运营、培训中心等多个车间，生产设备远销国内外500多家合作伙伴，温州是中国较大的智能包装装备制造基地之一。

适用范围：该设备广泛适用于各类铝塑复合软管、塑料软管灌封各种膏霜类（日用品）、乳液类（化妆品）、油剂（药品药业）及水剂（食品行业）等。在使用此设备之前请仔细阅读本使用说明，以便您能正确使用我们的产品。中环机械始终坚持（膏体灌装封尾机）产品、（膏霜灌装机）价格便宜、（软管封

尾机)服务周到,赢市场的原则,不断开发新产品(灌装机、灌装生产线),拓展新市场的新应用领域,努力振兴包装机械设备行业民族产业!

技术参数:

产量:30-40pcs/min

软管直径:10-55mm

软管长度:50-220mm

灌装量:5-20ml adjustable,台湾定量灌装封尾机,15-150 adjustable, Customised

精度:±0.5%

气源:0.6Mpa

耗气量:0.6m³/min

电压:220VAC/50Hz

功率:8Kw

尺寸:2200×1100×1960mm

重量:880Kg

自动清痘膏封尾机,洁肤乳软管灌装封尾机,宁夏软管灌装机型号

ZHF-1980N自动清痘洁肤乳软管灌装封尾机

机器特点:传动部分是密封在平台以下,操作,对产品无污染。灌装封尾部分安装在平台上的半封闭空间,无静电,外框可视见的玻璃罩内,易于操作人员进行观察生产情况,操作设备运转和维护机器。不锈钢机身,触摸开关进行控制,PLC操作板面,配有斜挂管仓。弧形扶手配有真空吸附装置。扶手推软管与压管装置互动后,软管进入上管工作站,光电对标准确、高精度探头调整完毕、步进电机等控制软管图案位于正确位置。之后灌装嘴注入物料直到充填结束后,封尾温度采用(Leister热风器)对包材管尾内部加热,并配置冷却装置。打字编码工作站自动在工艺要求的位置打印字码。机械手将软管的尾部切成直角,空气吹断装置吹掉多余管尾部分。自动软管灌装封尾机具有故障警报和过载停止、记数和定量不准确停止工作。

适用范围:该设备主要针对的日用品、药业、护肤品、化妆品等行业软管包材进行包装。如护手霜,脱毛膏,身体乳,体膏,美容霜。清痘洁肤乳100ml一软管,去油,回复平衡。对有青春期、油性、痘痘问题的皮肤进行清洁和卸妆;*深入清洁毛孔,净化肌肤过剩皮脂,改善肌肤的油膩感。适用范围:适用于各种因皮脂过剩引起的油性、、痘痘等肌肤问题。是个人肌肤护理方案好帮手。

工艺参数:

填充容量 :5-250 毫升 /支

管径 : 直径 15 -50 毫米 , 长度 100 -220 毫米

设备生产能力 :每分钟 70 个

填充误差 : $\pm 1\%$

马达功率 : 3 kw

热封功率 : 5kw

工作气压 :0.60兆帕

排气量 :不小于600 升/分钟

重量 :950 公斤

电压 :三相 380 伏/50 赫兹。

定量灌装封尾机-山东定量灌装封尾机-洗面奶灌装封尾机由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！