

轻质砖队伍 吴江区轻质砖 高新区汪鹏鹏建材

产品名称	轻质砖队伍 吴江区轻质砖 高新区汪鹏鹏建材
公司名称	高新区枫桥汪鹏鹏建材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区旺米街66号4幢4楼424-C213
联系电话	13451617225 13451617225

产品详情

轻质砖优越性 1、经济性：可以降低基础的造价，减小框架的截面，节约钢筋混凝土能显著节约建筑物的综合造价。设计使用轻质砖比采用实心粘土砖，综合造价可降低5%以上。2、实用性：使用轻质砖可增大使用面积，轻质砖隔墙，同时由于加气混凝土隔热，保温效果好，在热的夏天，室内温度比采用实心粘土砖低2-3 °C，吴江区轻质砖，使用空调，轻质砖批发，降低电量消耗。3、施工性：轻质砖具有良好的可加工性，施工方便简单，由于块大、质轻，可以减轻劳动强度，提高施工效率，缩短建设工期。

加气块有如下优点：1、重量轻常见的加气混凝土砌块一般容重在400-800kg/m之间，只相当于粘土砖和灰砂砖的1/4或1/3，普通混凝土的1/5，是混凝土中较轻的一种，适用于高层建筑的填充墙和低层建筑的承重墙，比普通砖混结构建筑的自重降低40%以上。2、隔热好加气混凝土砌块的导热系数一般为0.11-0.18W/m·K，仅为粘土砖和灰砂砖的1/4——1/5，为普通混凝土的1/6，隔热性能大大优于粘土砖墙体。3、抗震强加气混凝土砌块容重轻、整体性能好、受挤压时可产生一定的形变，从而保护整体不被破坏，在时惯性力小，所以具有较强的抗震能力。4、耐高温加气混凝土砌块主要原材料大多为无机材料，因而具有良好的耐火性能，并且遇火不散发有害气体。耐火650度，90mm厚墙体耐火性能达245分钟，300mm厚墙体耐火性能达520分钟。在温度为600度以下时，其抗压强度稍有增长，当温度在600度左右时，其抗压强度接近常温时的抗压强度，达国家一级耐火材料标准。

轻质砖性能，耐久：加气混凝土长期强度稳定，在对试件大气暴露一年后测试，强度提高了25%，十年后仍保持稳定。可加工性：重量轻，规格大小多样，便于钉、钻、砍、锯、刨镂敷设管线，而且在墙面上使用膨胀管，可以直接固定吊橱、空调、油烟机等，给您的水电安装，家庭装饰带来方便。耐火：耐火度为700度，轻质砖队伍，为一级耐火材料，100mm厚的砌块耐火性能达225分钟，200mm厚的砌块耐火性能达480分钟。

轻质砖队伍-吴江区轻质砖-高新区汪鹏鹏建材(查看)由高新区枫桥汪鹏鹏建材经营部提供。轻质砖队伍-

吴江区轻质砖-高新区汪鹏鹏建材(查看)是高新区枫桥汪鹏鹏建材经营部今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：汪鹏鹏。