

旭安宝故障电弧断路器或故障电弧保护器

产品名称	旭安宝故障电弧断路器或故障电弧保护器
公司名称	威海旭宝电子技术
价格	.00/个
规格参数	旭安宝:威海旭宝 XUBO:XUBOAFD-E90 山东威海:威海旭宝
公司地址	威海高新区锦州路-1-2号
联系电话	0631-5655889 13563122595

产品详情

威海旭宝电子有限公司，XUBOAFD-AFDD系列故障电弧断路器又叫故障电弧保护器

“旭安宝”品牌产品拥有自主知识产权，为您提供优质产品

一、产品介绍：

XUBOAFD-AFDD系列故障电弧保护器由小型断路器和故障电弧保护模块拼装而成，具有漏电、过载、短路、故障电弧保护等保护功能。

XUBOAFD-AFDD系列故障电弧保护器适用于交流50Hz，额定电压230V，额定电流至32A及以下的线路中，用来对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护，同时可以提前检测到因电器装置破裂或电线老化等引起的很多火灾风险，对接地电弧故障、并联电弧故障和串联电弧故障进行的保护。在一定程度上减少火灾安全事故的发生，对人民的生命和财产安全提供了有效的保护。

二、产品功能及特点

本产品为故障电弧断路器，是一种独立式的故障电弧断路器，具有体积小、功能多、可靠性强、安装方便等特点；

产品遵循 GB/T31143 IEC62602 标准；

该产品可以对接入线路中的故障电弧（包括故障并联电弧、故障串联电弧）进行有效的检测，还具有过载短路保护功能；

适用于交流电压 230V
线路中，通过内置电路及软件对下级线路的故障电弧情况进行分析处理，判断下级终端线路的状态；

当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时，脱扣断电功能；

广泛适用于现代大体量建筑、公共集聚场所建筑 and 一类高层建筑；商场、体育馆、礼堂、影剧院、大型医院、学校，地铁大型企业厂房等建筑等低压线路场所中。

三、产品技术参数

额定工作电压：AC230V

防护等级：IP20

额定频率：50Hz

接线能力：1 25mm²

额定电流：6A.10A.16A.20A.25A.32A.40A、

使用环境温度：-23 +55

额定短路分断：4.5kA

抗湿热性：2类

脱扣特性：C,D

污染等级：2

小串弧和并弧：串弧:5A;并弧:75A

海拔：2000m

静电放电抗干：空气放电 > 8;接触放电 > 6

安装环境：无显著振动和冲击的地方

脉冲群抗干扰：4kA

安装类型：M级

浪涌冲击干扰：4kA

安装方式：DIN 标准导轨

“旭安宝”品牌产品拥有自主知识产权，为您提供优质产品