

PZ673Y-10C气动耐磨刀型闸阀

产品名称	PZ673Y-10C气动耐磨刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1750.00/台
规格参数	型号:PZ673H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673Y-10C气动耐磨刀型闸阀, PZ673H、X-10C气动刀闸阀用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下等领域, 是一种理想的密封阀门。刀型闸阀特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。主要由左、右阀体、U型密封圈、闸板、钢螺母、阀杆、支架、气缸等件组成, 阀门启闭靠气缸动作来完成。

PZ673Y-10C气动耐磨刀型闸阀特点:

- 1、采用对夹式结构, 体积小, 重量轻, 流阻小, 安装维修方便。
- 2、完全敞开的通道, 可以防止介质在阀内沉积。
- 3、新研制的U型封圈, 可以保证阀门的良好密封性。
- 4、闸板的外密封, 则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现, 并可借助于螺钉, 压板进行调整。

PZ673Y-10C气动耐磨刀型闸阀气动装置参数及特点:

PZ673H气动刀型闸阀是较为复杂的自动化控制仪表, 由多种气动元件及阀体组成。多用于要求快速切断或开启的场合。

- 1、双作用: 对阀门开启和关闭的两位式控制;
- 2、单作用: (弹簧复位): 在电器和气路切断或故障时, 阀门自动开启或关闭。

可选附件:

- 1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀)。
- 2、接近开关
- 3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。
- 4、电/气阀门定位器(调节型用)。

PZ673Y-10C气动耐磨刀型闸阀产品技术参数：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度			
1.01.6	1.52.4	1.11.76	100	-425	100	-425

PZ673Y-10C气动耐磨刀型闸阀零部件材料：

阀体、上盖	闸板	阀杆	橡胶、
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、

PZ673Y-10C气动耐磨刀型闸阀外形及连接尺寸：

压力MPa 口径DN (mm) L D2 D1 H n-M 压力MPa 口径DN (mm)

L D2 D1 H n-M 0.6 50 43 90 110 335 4-M12 1.01.6

50 50 100 125 335 4-M16

65 46 110 130 363 4-M12 65 50 120 145 363 4-M16

80 46 125 150 395 4-M16 80 50 135 160 395 4-M16

100 52 145 170 465 4-M16 100 50 155 180 465 8-M16

125 56 175 200 530 8-M16 125 50 185 210 530 8-M16

150 56 200 225 630 8-M16 150 60 210 240 630 8-M20

200 60 255 280 750 8-M16 200 60 265 295 750 8-M20

250 68 310 335 900 12-M16 250 70 320 350 900 12-M20

300 78 362 395 1120 12-M20 300 80 368 400 1120 12-M20

350 78 412 445 1260 12-M20 350 90 428 460 1260 16-M20

400 102 462 495 1450 16-M20 400 100 482 515 1450 16-M22

450 114 518 550 1600 16-M20 450 120 532 565 1600 20-M22