

SMF-D100*25C油滤芯技术要求

产品名称	SMF-D100*25C油滤芯技术要求
公司名称	固安县佳泽过滤器材厂
价格	50.00/个
规格参数	液压油滤芯:0.25 齐全:10 河北省廊坊市:佳泽
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区林城 (经营场所)
联系电话	13831624106

产品详情

SMF-D100*25C油滤芯技术要求

黎明滤芯主要结构及过滤精度详解 黎明液压油滤芯采用的玻璃纤维滤材具有高强度的纤维结构，高比率的孔隙率，因而黎明液压滤芯具备了高过滤精度、高强度纳污能力的优点。佳泽液压滤芯精度达到1 μm至50um 佳泽液压滤芯合理的“W”形折叠结构提高了过滤面积说明：(1)系列号

：(2)压力：H-32MPa M-16MPa C-3.0MPa L-1.6MPa

(3)精度：1-3um 3-5 um 5-12 um 20-25 um..... (4)材料：玻纤滤纸-BN

不锈钢编织网-W 木浆滤纸-P 不锈钢烧结网-V 国产化液压滤芯 黎明液压滤芯滤芯型号：黎明液压油滤芯，黎明液压回油滤芯，黎明压力管路滤芯，黎明过滤器滤芯，黎明滤芯替代贺德克滤芯型号，黎明滤清器，黎明滤芯，滤芯，滤清器等：(5)密封材料：Z-氟胶圈 D-

丁晴胶圈 不锈钢液压滤芯特点：

1良好的过滤性能、对2-200um的过滤粒度均可发挥均一的表面过滤性能

2耐蚀性、耐热性、耐压性、耐磨性好；3 不锈钢滤芯气孔均匀、精确的过滤精度；额定流量 80-200l/min 工作压力 1.5-2.5pa 过滤面积(m²)0.01-0.20 过滤精度(μm) 2-200 μm 滤材不锈钢编织网 不锈钢冲孔网用于重油燃烧系统前级除水，也可用于化工液体过滤，精度100um，滤芯材质是不锈钢圆微孔网。适用于电子、石油、化工、医药、食品等工业部门中的预处理和后处理系统上。对含悬浮杂质。TLX243Y/03黎明滤芯行业如今已经走到了历史的十字路口，后退、犹豫或畏缩是没有出路的，内在的结构性矛盾并不会因此稍减，因此，TLX243Y/03黎明滤芯厂家必须化挑战为机遇。TLX243Y/03黎明滤芯行业从导入期到成长期，再到成熟期，在每个发展阶段市场的“游戏规则”都不同，TLX243Y/03黎明滤芯厂家制定的市场规划、商业模式及营销模式也不相同。目前，TLX243Y/03黎明滤芯市场竞争日益激烈，而且消费者对门窗的了解越来越深入，对产品及服务质量也提出了更高的要求。这要求厂家必须要跟上市场发展的步伐，了解市场及消费者需要什么，并以此制定行之有效的商业模式及研发适销对路的TLX243Y/03黎明滤芯产品。