

矿用控制软电缆MKVVR供应

产品名称	矿用控制软电缆MKVVR供应
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:电缆MKVVR 型号规格:煤矿用阻燃控制电缆 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

矿用控制软电缆MKVVR供应

矿用控制软电缆MKVVR产品广泛应用于各大煤矿系统和煤矿监控系统。

1、产品执行标准：MT818-1999 2、用途：本产品适用于交流额定电压 u_0/u 为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。

矿用控制软电缆MKVVR电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。

简述矿用控制软电缆MKVVR的产品特点以及规格型号：

MKVV,MKVVP,MKVVP2 0.5-10mm²,2-61芯 适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22,MKVV20 0.5-10mm²,4-61芯

MKVV32,MKVV30 0.5-10mm²,7-61芯

MKVVR 0.5-6mm²,2-61芯

MKVVRP 0.5-4mm²,2-61芯

MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm²,4-61芯

MKVVP2-22-1 1.5-10mm²,4-61芯

主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区MKVV-1,MKVV22-1 0.5-10mm²,2-61芯

注：型号前加“ZR”为阻燃型，适用于火灾易发生的环境。

矿用控制软电缆MKVVR