

东莞液体卷材厂家 液体卷材厂家 标达材料

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 东莞液体卷材厂家 液体卷材厂家 标达材料 |
| 公司名称 | 广东标达新材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市南城街道三元路4号保利都汇大厦1栋1单元508室 |
| 联系电话 | 18681081126 18681081126 |

产品详情

科技在发展，技术在更新，揭阳液体卷材厂家，防水材料行业也得到快速的发展，如今防水材料种类繁多，消费者在选购时感到困惑，比如，这种防水材料与那种防水材料有什么区别，各有什么优点和缺点，因为防水知识的匮乏，往往不知如何选择。那今天就来给大家介绍下液体卷材是什么样的一种防水材料，以及生态液体卷材与传统防水卷材有哪些区别，液体卷材有哪些优点。

液体卷材施工方法：

基层平整、无起砂、无杂物；凹凸不平处和基层变形缝、裂缝必须用堵漏王填平或水泥砂浆找平.与基层连接的管道、卫生设施等必须要牢固，接缝要严密，收头要圆滑，不许有松动现象.开盖后需搅拌均匀后方可施工.一般涂刮要2-3遍，无现象，分多次涂刮；

遍涂膜固化时间为2-6小时后【根据温度和施工环境而定】，东莞液体卷材厂家，进行第二次层涂刷，涂刷方向与道涂膜方向垂直.第三层涂刮待干后，可根据情况选择是否要做好防水保护层.如果不做防水保护层防水寿命大概为5年左右，如果做水泥砂浆保护层在上面寿命可增加一倍。

液体卷材适用于各类混凝土砖石结构的建筑物平面立面防水防潮处理。特别适用于屋面、地下室、车库、楼面、厨卫等防水施工及重点工程桥梁，隧道，道路等工程建设防水施工。刷到就不漏，无死角液体卷材防水性能好高弹力，抗拉裂，可自我修复。粘结力强与基层粘接牢施工简单，大面涂刷，无缝衔接。

液体卷材注意事项

1、本产品适宜在5 ~ 35 的环境下使用，防水液体卷材厂家，施工过程中必须防雨淋、酷热阳光照射及霜冻。

2、如有沉淀，不影响质量，液体卷材厂家，搅匀即可正常使用。

3、材料保管：严禁高温暴晒，若开桶盖，用后立即严封；0 时注意防冻。

参考用量

防水膜厚度为1.0mm时，理论用量约为0.8-1.5kg/m²。实际用量视具体基面情况而定。

东莞液体卷材厂家-液体卷材厂家-标达材料(查看)由广东标达新材料有限公司提供。广东标达新材料有限公司是从事“人工彩砂，染砂固色剂，瓷砖背胶，液体卷材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：潘先生。