

# 液体卷材厂家 标达材料 阳江液体卷材厂家

产品名称	液体卷材厂家 标达材料 阳江液体卷材厂家
公司名称	广东标达新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城街道三元路4号保利都汇大厦1栋1单元508室
联系电话	18681081126 18681081126

## 产品详情

下面，我们再来看一下这种防水涂料液体卷材是如何施工的：

一种：防水涂膜施工涂膜底涂：在基层表面上均匀的涂刷涂膜材料，汕尾液体卷材厂家，涂刷时不能有堆积或见白漏涂的地方，涂布量以每平方米0.2-0.3Kg为宜，固化时间5小时以上，再进行下一道施工工序。

二种：防水涂层施工要少量多次涂刷涂膜材料，以使涂膜厚度均匀，减少气泡量。一次涂布量以每平方米0.4-0.5Kg为宜，厚度一般为0.4-0.5mm。涂完遍后，河源液体卷材厂家，要固化5小时以上，直到用手摸不粘手时，再涂抹第二遍，方向与遍垂直，底板与墙连接的阴角部位，阳江液体卷材厂家，宜铺设纤维无纺布进行增强处理。管道、设备基础、地漏四周、地面阴阳角应增强涂刷，墙面离地面30cm以内都要涂膜，并应涂刷3-4遍。对平面基层要涂刷2-3遍为宜，根据厚度不小于2mm为合格。

SBS易溶于很多非极性溶剂，极易溶于、和四等烃类，希望快速溶解和降低粘度用成本低廉，一些黑色液体防水涂层用沥青煤焦油稀释虽然成本更低但对人体健康危害很大。水性SBS乳液只能用水稀释不适合。液体卷材的特点是抗老化性能强，可以像传统的防水卷材一样在混凝土结构的建筑物表面施工，并且不需要外加保护层，液体卷材的优势有很多，比如一次性成型、可机械喷涂、可涂刷等等，提水施工效率，降低人工成本。

室内装修时防水施工是重要的阶段，液体卷材厂家，液态卷材防水材料是一种弹力棉水溶性的防水材料。可在湿冷基准面工程施工且能与一切脏东西粘接，产生平稳、总体无缝拼接的地面防水，既能够在常温下自然环境工程施工也可在超低温自然环境下工程施工。下边标达带大伙儿了解一下液体卷材的施工技术吧！

液体卷材工程施工工具：

- 1、软毛刷
- 2、液态防水材料
- 3、施工队伍

液体卷材厂家-标达材料-阳江液体卷材厂家由广东标达新材料有限公司提供。广东标达新材料有限公司位于东莞市南城街道三元路4号保利都汇大厦1栋1单元508室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前标达材料在其它中享有良好的声誉。标达材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。标达材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。