

911聚氨酯防水涂料 文山聚氨酯防水涂料 奥汇思防水涂料厂家

产品名称	911聚氨酯防水涂料 文山聚氨酯防水涂料 奥汇思防水涂料厂家
公司名称	云南奥汇思防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区国雅防水材料市场C区3栋21-22号
联系电话	13700636921 13700636921

产品详情

施工方法：

- 1.基层——处理后的基层表面平整坚实，无尖角、浮尘和清水，防水接缝按设计要求处理。清理油污，抚平凹陷受损部分。
- 2.配料-根据产品包装上标明的液体原料、粉末和水的比例进行配料。水的添加量可适当调节，聚氨酯防水涂料施工工艺，以调整涂料粘稠度，满足立面和平面不同部位的施工要求。
- 3、聚合物水泥防水涂层法将液和水倒入搅拌桶，在手持搅拌机中不断搅拌粉末慢慢加入其中，搅拌至少5分钟，均匀搅拌，在纸浆状非组。
- 4、细部进行附加影响防水层——按设计发展要求在留设凹槽内填密封结构材料，在阴阳角、管根等细部应多遍（2-4遍）涂刷JSA-101，地下建筑工程宜夹铺一层胎体增强学习材料。

双组分聚氨酯未严格按照使用说明书的配比使用，导致局部-NCO不足或缺少固化扩链剂，固化没强度甚至无法固化；

双组分聚氨酯施工时添加含有活泼H + 的稀释剂，消耗掉涂料中游离-NCO活性基团，双组分甲料无法与乙料中的固化成分反应成膜；单组分施工时添加含有活泼H + 的稀释剂，涂料无法与水汽反应成膜，文山聚氨酯防水涂料，导致涂料不干。

稀释剂添加量太大，稀释剂挥发慢，导致无法成膜。

聚氨酯涂料属于反应型涂料，在冬季低气温条件下施工，造成表实干时间相对较长。

奥汇思防水材料有限公司生产的“顶圣”牌SBS、APP改性沥青系列防水卷材，性能优良，使用寿命长，适用范围广，安全、简便、无污染，耐高湿80℃不流淌，低温-25℃不脆裂。欢迎来电咨询！

施工顺序及方法：

- 1、施工顺序应先作节点，附加层，然后再进行大面积涂刷；
- 2、板缝密封：缝槽清理干净后用密封材料嵌填；
- 3、缝面增强：板缝密封完后（水性产品须干透），聚氨酯防水涂料多少钱一桶，应做空铺的附加层；
- 4、整体涂铺：先打底，用水稀释本品，将屋面满涂一遍，干后，用本品分层分遍涂布。涂层中夹铺网格布等胎体时，宜边涂边铺；胎体应刮平，911聚氨酯防水涂料，排除万难除气泡和浸透作料；胎体上层涂层的涂刷不应少于两遍，其厚度不应小于1mm；当采用二层胎体时，上下层不得互相垂直铺设，搭接缝应错开，其间距不应小于幅度1/3；
- 5、做保护层：待/后一道面涂干后，可喷涂水性反光隔热罩面涂料。也可用筛去粉料的细砂或彩砂，云母或蛭石等撒布材料；当用砂浆、块材作保护层时，应在防水层上铺一道隔离层，然后将砂浆表面抹平压光，并设表面分格缝，分格缝面积为1m²，与女儿墙之间预留30mm的空隙，并涂嵌本品。

911聚氨酯防水涂料-文山聚氨酯防水涂料-奥汇思防水涂料厂家由云南奥汇思防水材料有限公司提供。“防水材料”选择云南奥汇思防水材料有限公司，公司位于：云南省昆明市官渡区国雅防水材料市场C区3栋21-22号，多年来，奥汇思防水材料坚持为客户提供好的服务，联系人：李总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。奥汇思防水材料期待成为您的长期合作伙伴！