

专门生产无机涂料的厂家

医院抗菌无机涂料用德陶氏无机涂料品牌比较好点

比较好的无机涂料厂家

产品名称	专门生产无机涂料的厂家 医院抗菌无机涂料用德陶氏无机涂料品牌比较好点 比较好的无机涂料厂家
公司名称	珠海陶氏无机涂料有限公司
价格	30.00/kg
规格参数	品牌:珠海陶氏无机涂料 型号:防火防水防霉无机涂料 产地:珠海陶氏无机涂料厂家
公司地址	珠海市斗门区白蕉工业开发区加威路3号(厂房)
联系电话	17190441836 13612232705

产品详情

珠海陶氏无机涂料面料是一种以无机材料为主要成膜物质的涂料，是全无机矿物涂料的简称，因性能优异，广泛应用于建筑、绘画等日常生活领域;具有良好的耐水、耐碱、耐污、透气性能，对环境无污染，使用寿命长。本产品是在常规无机涂料的基础上增加防霉功能，不燃功能，256色调多彩功能，保新功能，自洁功能及耐存放功能。是符合环保要求的现代高新换代产品。

一、无机涂料简介

无机涂料(内墙，外墙)，硅酸盐类，进口原料，A级防火、防霉、抗菌;水性环保安全，净味、开罐没有任何不良气味，掌握核心技术。采用多种优质无机材料、碱金属硅酸盐、硅酸钾、硅溶胶、其他无机凝胶材料等为主要粘结剂，加入颜料、填料及各种助剂配制而成的。

二、无机涂料用途

适用于各种建筑物的内外墙水泥壁、腻子面、水泥制品、清水混凝土、石灰壁、白灰抹面、木质结构基层等涂装;尤其适用于地铁、博物馆、食品厂、医院、大型楼盘、房地产、个人家庭、艺术馆、海洋馆、体育馆、展览馆等、飞机场侯机楼、钢结构场所、地下室、机房、酒店、会议室、隧道、音乐厅、歌剧院等等场所。

三、无机涂料特点：

在建筑物内外墙表面使用的无机建筑涂料;该产品不但具备传统乳胶漆华丽、柔和、厚重的装饰性能，而

且在强度、硬度、附着力、防火、透气、自洁、屏蔽紫外线、杀菌防霉功能上具有特殊的效果，超级耐候性能。据有关人士预测，未来几年，会完全代替普通的内外墙乳胶漆涂料，因为无机涂料具有突出的优越性能。

产品特性：

- 1、不燃性：无机涂料具有无机物之特性，其抗温性能特别好，在高温下也不会燃烧，达到很好的阻燃效果。
- 2、透气性：无机涂料具有耐水性及强呼吸力，使建筑内部的水分自由向外蒸发;同时具有对碱物质的过滤作用，可防止涂层起气泡、产生热爆裂和起鳞片而剥落及施工后受碱污染等缺点。
- 3、抗菌性：无机涂料具有强碱的特性(PH值在10以上)能杀灭菌类及苔藓孢子，及其透气性(类似人体皮肤水不能进而汗水可以排出来)能使建筑物保持干燥;因此不需要依赖防霉剂或防腐剂来防止霉菌滋生，达到防潮防霉的效果。
- 4、自洁性：无机涂料能抗酸，工业排出的污化物及汽车排出的废气能通过雨水的冲刷自然清洁。不产生静电吸引尘埃。
- 5、环保性：无机涂料具有无机物之本质，它不含有任何有机化学原料或溶剂，在生产和应用期间，无臭、无过敏或有害物质产生，对环境生态无害。
- 6、适合所有矿物性建筑材料：无机涂料对所有矿物性建筑材料均能相容。它区别于有机涂料，有机涂料必须完全依赖抗碱底漆，以防止墙上的碱侵袭，经过一段时间后，一旦底漆被墙上的碱破坏掉，便会造成粉化、起泡、剥落等现象。

施工工艺：

涂刷面积：面漆4m²/kg(两遍)，底漆8m²/kg(一遍)。

施工方法：刷涂、辊涂、喷涂。

施工工艺：基层清理 修补墙面 抹砂浆找平层 刮腻子2-3遍 底漆1遍 面漆2-3遍。(根据实际情况，灵活处理)

使用前必须充分搅拌均匀，如需稀释，可酌情加水15%-20%。复涂时间不少于3小时，相对湿度<85%，墙面含水率 15%。

施工温度：>5 耐洗刷性：>5000次

光泽：哑光 颜色：白色或其它，请阅读色卡

固体含量： 55% 细度： 25微米

干糙时间：指触干：气温25 左右， 2小时。硬干：72小时以上。

技术指标：

质量标准：符合GB/T9756—2018; GB/T9755-2014国家标准

安全性能：符合GB18582-2008室内装饰装修材料有害物质限量安全标准;符合JG/T26-2002无机建筑涂料标准。

抗老化性：极强。

防火性能：符合GB8624-2012国家标准。

防霉抗菌：符合GB/T21866-2008;GB/T1741—2007国家标准。

注意事项:

- 1、搬运涂料时注意安全，堆叠存放要放到室内干燥阴凉处。
- 2、施工时请使用熟练工人，注意安全防护，若不慎入眼，应立即用清水冲洗或马上就医。
- 3、不能食用，施工时应配戴口罩、手套、防护服等。
- 4、做好各种安全措施，严格按照工地管理规定执行。
- 5、请在保质期内使用，打开包装后尽快用完，当天用剩的要密封保存好，次日继续使用。
- 6、墙体或地面要求坚实、干燥、平整、清洁。如已被霉菌侵蚀，要先处理干净，如有松动物质，要先清除，过于坑洼要先找平。
- 7、切勿过量加水，以免出现施工流挂、干膜脱粉、遮盖力差等缺陷;加水后必须搅拌均匀后才能使用。
- 8、使用后的工具和机器应立即用水清洗干净。
- 9、当气温低于5℃时停止施工。
- 10、一般间隔涂装时间要2小时以上，看具体施工环境和相关要求而定。
- 11、请放到小孩接触不到的地方，容易对涂料过敏的人员不能参与施工。
- 12、避免阳光直射，存放在通风干燥处，储存温度为5-25℃范围内，保持包装物严格密封，严防霜冻。应与强酸碱、强氧化剂、食物和动物饲料等隔离存放。

上面就是珠海陶氏无机涂料有限公司介绍的什么是无机内墙涂料??及内墙涂料施工方法及工艺的相关知识。如果喜欢的话，可以联系无机涂料客服路了卿。