销售ZJD175W金卤灯E27/E40

产品名称	销售ZJD175W金卤灯E27/E40
公司名称	金华市金东区名亚明灯泡厂
价格	6.00/只
规格参数	品牌:自主,明华,亚灯 型号:T/ED 类型:单端金卤灯
公司地址	中国 浙江 金华市 金华市金东区江东镇八仙路2号
联系电话	86 0579 82820011

产品详情

品牌	自主,明华,亚灯	型号	T/ED
类型	单端金卤灯	灯头型号	E27/E40
额定功率	175 (W)	电源电压	220 (V)
长度	230 (mm)	寿命	5000 (h)

灯

一、用途

该灯属当代节能型光源,工作时发出日光色,具有发光效率高、寿命长、显色性好等特点。可以被广泛用于体育馆、展览中心、大型百货商场、游乐场所等显色性要求高的室内外照明,也可以用于街道、广场、停车场、车站、码头、工矿企业等一般场所照明。

二、主要技术参数

功?	率W	色温k	工作电压v	上作电流a	灯头型号	设 壳型号	直径(mm)	最大长度(
	175	4200	130	1.50	e27	ed	91	2
	175	4200	130	1.50	e27	t	39	
	250	4200	135	2.15	e40	ed	91	2
	250	4200	135	2.15	e40	t/bt	47/63	251
	400	4200	135	3.25	e40	ed	91/122	228
	400	4200	135	3.25	e40	t/bt	47/63	27
	1000	4200	145	7.50	e40	tt	65	,
	1000	4200	260	4.10	e40	bt	180	3

三、要求配用的镇流器技术参数及触发器型号

灯泡型号	镇流器型号	额定电源电 压v	开路电流a	工作电流a	短路电流a	输出电压v	配用镇流器
zjd175	zjd175z	220	3.2	2.5	4.8	410	26uf/540ac
zjd250	zjd250z	220	3.2	5.5	7.0	410	30uf/540ac
zjd400	zjd400z	220	3.2	7.5	7.0	420	44uf/540ac

四、注意事项

- 1、灯泡必须按正确线路接线,方能正常使用。
- 2、灯泡均采用螺旋式灯头,工作时带电。在维修调换灯泡时,应切断电源,注意安全。
- 3、电源电压波动在6%-8%的范围内,灯泡可正常工作,电源电压过高或过低,将会影响灯泡的正常燃点及寿命。、
- 4、自镇流荧光高压汞灯必须垂直点灯,否则会出现自熄现象。
- 5、用户使用该灯泡时需要配用合适的灯具。在燃点时,经灯具反射的光不应集中到灯泡上,以免影响灯泡正常燃点及寿命,同时不应使灯头温度高于200°c。在重要场合及安全性要求高的场合使用时,应采用密封、防爆型或其它专用灯具。
- 6、点燃的灯泡关闭或熄来珀,必须冷却十五分钟待灯泡温度降下来,才能接通电源的再次启动。热态启动容易使灯泡损坏或烧毁。
- 7、灯泡在使用过程中如自行熄灭,应检查电路各接点和灯座内接触片是否良好,电源电压波动是否过大,如正常可再次启动;如仍熄灭说明了灯泡已不能继续工作,必须调换灯泡