

# 铺地材料里有哪些是防火或者耐火的

产品名称	铺地材料里有哪些是防火或者耐火的
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	1250.00/件
规格参数	品牌:GFQT 防火板材:大理石地板 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

## 产品详情

根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》，同类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验，检测内容保温材料导热系数、密度、抗压强度、阻燃板B1燃烧性能检测。

在施工过程中进行。

施工完成后，每一个建筑物的外墙要做一个批次的表面抗冲击实验。

选2个点。

以上就是外保温的全部检测内容。

一般进场复验就够了。

根据《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007），4.2.3，7.2.3条，导热系数，密度，抗压强度（压缩强度），燃烧性能这几条。

外墙保温材料的检测项目：有机保温材料：如稻草、稻壳、甘蔗纤维、软木木棉、木屑、刨花、木纤维及其制品。

优点：此类材料容重小，来源广，多数价格低廉，但吸湿性大，受潮后易腐烂，高温下易分解或燃烧。

无机保温材料：矿物类有矿棉、膨胀珍珠岩、膨胀蛭石、硅藻土石膏、炉渣、玻璃纤维、岩棉、加气混凝土、泡沫混凝土、浮石混凝土等及其制。

GB 8624一般材料燃烧性能分级

A级: 根据GB/T 5464、GB/T 14402及GB/T 20284标准进行测试并符合要求。

B1级: 根据GB/T 20284及GB/T 8626标准进行测试并符合要求。

B2级: 根据GB/T 20284及GB/T 8626标准进行测试并符合要求。

B3级: 根据GB/T8626标准进行测试但不符合要求。

#### GB 铺地材料燃烧性能分级

A1FL级: 根据GB/T 5464、GB/T 14402及GB/T 11785标准进行测试并符合要求。

B1FL级: 根据GB/T 11785及GB/T 8626标准进行测试并符合要求。

B2FL级: 根据GB/T 11785及GB/T 8626标准进行测试并符合要求。

B3FL级: 根据GB/T8626标准进行测试但不符合要求。

#### GB 防火等级测试标准

GB/T 5464 建筑材料不燃性试验方法。

GB/T 11785 铺地材料的燃烧性能测试，辐射热源法。

GB/T 14402 建筑材料及制品的燃烧性能，燃烧热值的测定。

GB/T 20284 建筑材料或制品的单体燃烧试验。

GB/T 8626 建筑材料可燃性试验方法。