

# 不锈钢户外柜定制 新维克多 不锈钢户外柜

产品名称	不锈钢户外柜定制 新维克多 不锈钢户外柜
公司名称	南京新维克多电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区湖熟街道湖熟社区民族产业发展基地
联系电话	18112953263 18112953263

## 产品详情

防水性能是户外机柜必备的性能之一，具有好的防水性可以提高户外机柜内部部件的安全性。使机柜内电器不宜损坏，不锈钢户外柜品牌，既然这样那么怎样保证户外机柜具有良好的防水性能呢？

1. 户外机柜的防水槽设计要合理，且防水槽各焊接处要满焊。
2. 防水圈或者说密封条粘接要合理，其中大小的合理性是的一点。

户外机柜具有良好的防水性是非常重要的，防水性的好与坏往往决定户外机柜质量与性能的好与坏。因而说对于户外机柜来说做好防水性是万万不可忽视的环节。

机箱机柜在完成大部分工序后，尤其是在工件落料后，并不代表它的所有工序都完成了。因为，这对于加工人员来说，等于是完成了一个初步加工的过程。

机箱机柜还要经过一系列的后续处理工作。比如说在工件完成大部分工作后，不锈钢户外柜设计，还需要对其毛刺、边角、接点等一些地方做修整处理工作。如果说的再直白一些，就是再进行打磨处理。对于其焊接后留下的接点，我们可以使用平锉刀进行打磨。而对于经常遇到的毛刺问题，可以使用打磨机进行打磨。当然，还会有边角问题，这个问题出现的频率相对较少，因为我们在加工机箱机柜的时候，都会使用数控折弯机，它就是对工件进行的折弯的工具，往往经过它加工后的工件都不需要再进行二次修整。

主要工艺步骤：除油、除锈、磷化、钝化。工件前处理不但表面没有油、锈、尘，而且原来银白有光泽的表面上生成一层均匀而粗糙的不容易生锈的灰色磷化膜，既能防锈又能增加喷塑层的附着力，不锈钢户外柜定制，将粉末涂料均匀地喷涂到工件的表面上，特殊工件（包含容易产生静电屏蔽的位置）应该采用的静电喷塑机来完成喷涂。工艺步骤：利用静电吸附原理，子啊工件的表面均匀的喷上一层粉末涂料；落下的粉末通过回收系统回收，过筛后可以再用，将监控操作台表面的

粉末涂料加热到规定的温度并保温相应的时间，不锈钢户外柜，使之熔化、流平、固化，从而得到我们想要的工件表面

效果。工艺步骤:将喷涂好的工件推入固化炉，加热到预定的温度一般185度，并保温相应的时间15分钟；开炉取出冷却即的到成品。提示：加热及控制系统包括电加热、燃油、燃气、燃煤等各种加热方式+保温箱体=固化炉。 不锈钢户外柜定制-新维克多(在线咨询)-不锈钢户外柜由南京新维克多电器设备有限公司提供。“计算机成套设备、金属制品、钣金、机箱机柜、不锈钢制品”选择南京新维克多电器设备有限公司，公司位于：南京市江宁区湖熟街道湖熟社区民族产业发展基地，多年来，新维克多坚持为客户提供好的服务，联系人：潘伟。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。新维克多期待成为您的长期合作伙伴！