

厚街喷涂加工 平乔五金

产品名称	厚街喷涂加工 平乔五金
公司名称	东莞市平乔五金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市横沥镇西城西隆路19号1号楼302室
联系电话	13712626886 13712626886

产品详情

喷涂之后还要进行质量上面的检测，比如说哪里喷涂不充分了，存在有漏洞，都是要及时进行返工的，因为时间一久，返工施工的效果可能就更加不好了。

厚街喷涂加工用于提高机械零件的耐磨性。在普通钢板上用等离子喷焊高铬铸铁，厚街喷涂加工，可使煤矿输煤机的中部槽板的使用期延长两倍。大型飞机发动机中的成千零件，经过金属、金属陶瓷和难熔材料等的喷涂，大修期可从4000小时延长到16000小时。

从事或者是接触金属喷涂的工作人员都应该是接受过的培训，没有经过任何的培训工作就进行金属喷涂是不被允许的。

进行金属喷涂工作时需要对使用到设备进行的检查，保证金属喷涂设备的质量，确保都可以正常运行。

金属喷涂时周边的环境需要满足相关的技术标准，比如说其周围的通风状况是需要满足GB 6415的要求的。

判断金属喷涂涂料的光泽度，我们是不推荐使用光泽仪的，因为在多数情况下使用光泽仪来对其表面光泽度进行分析是相对比较片面的，误差也比较大，所以说采用目视法来对其进行鉴别比较合适。

金属喷涂的粉末回收也是存在有讲究的，回收粉和新的粉末之间可能是存在于成分差异的，所以说是建议回收粉与新粉的比率至少为1:4进行回收。

为了让金属喷涂的涂料粉末可以更加快速和牢固地附着在金属工件的表面，金属工件本身的表面要非常干净平整，一些表面的油污、杂物还有表面的毛刺现象都是要提前处理的。

在喷涂时，被喷涂的工件需要牢固地接触地面，确保周围不存在震感，工件不会摇晃，这样可以保证工件的喷涂效率，也保证了金属喷涂的均匀度。

厚街喷涂加工-平乔五金(图)由东莞市平乔五金有限公司提供。东莞市平乔五金有限公司是广东 东莞,机械加工的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在平乔五金领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创平乔五金更加美好的未来。