

# 金昌地理式污水处理设备

产品名称	金昌地理式污水处理设备
公司名称	山东盛瑞源环保设备有限公司
价格	23000.00/套
规格参数	供应商:盛瑞源环保 材质:碳钢 产地:山东
公司地址	潍坊市寒亭区高里街道北海路工业园珠江南街68号
联系电话	13386365336

## 产品详情

金昌地理式污水处理设备(一)、操作规程起动前的准备：1、用手拨转电机风叶，叶轮应转动灵活、无卡擦现象；2、全开进口阀门，打开排气阀使液体充满泵腔，然后关闭排气阀；3、检查各部位是否正常：轴承是否润滑良好，各部位螺栓是否紧固，吸入管是否通畅；起动与运行：1、全开进口阀门，关闭吐出管路阀门；2、起动电机（注意旋转方向是否正确）；3、待机组转速稳定后调节出口阀门开度，观察压力表，检查轴封泄漏情况；4、检查电机、轴承处温升应  $70^{\circ}\text{C}$ ，如有异常，应及时停机并处理。停车：1、介质温度较高时，应先降温，降温速度为 $10^{\circ}\text{C}/\text{分}$ ，液体温度降至 $70^{\circ}\text{C}$ 以下，方可停车；2、关闭吐出出口阀门；3、切断电源；4、关闭进口阀门；5、如长期停车应将泵内液体放尽，尤其在环境温度低于 $0^{\circ}\text{C}$ 时，停车后应立即放尽液体，以防冻坏零部件。金昌地理式污水处理设备(二)、维护规程运行中的维护与保养1、进水管路必须高度密封，不能漏水、漏气；2、禁止泵在汽蚀状态下运行；3、尽量避免泵在大流量工况下运行；4、定时检查电机电流值，不得超过电机额定电流值；5、泵在运行中应有专人看管，以免发生意外；6、泵每运行5000小时就应对轴承进行加油；7、泵长期运转后，由于机械磨损，使机组噪音及振动增大时，应停机检查，必要时更换易损件，机组大修期限一般为一年，若不是长期工作可适当延长检修期。