

上海科耐迪阀门成套设备 电动刀闸阀PZ973W-16P 不锈钢电动刀闸阀 电动插板阀

产品名称	上海科耐迪阀门成套设备 电动刀闸阀PZ973W-16P 不锈钢电动刀闸阀 电动插板阀
公司名称	上海科耐迪阀门成套设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	上海科耐迪:DN300 PZ973W:电压AC380V 浙江:对夹式
公司地址	上海市奉贤区庄行镇北环路688号第3幢4车间
联系电话	15158618288 15158618288

产品详情

刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，手动刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。闸板有两个密封面，最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异，通常为50,楔式刀型闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板;也可以做成能产生微量变形的闸板，以改善其工艺性，弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差，这种闸板叫做弹性闸板 大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性本类阀门在管道中一般应当水平安装。

电动刀型闸阀,[气动刀型闸阀](#) 刀型闸阀 美标刀型闸阀 产品使用中注意事项及其特点: 刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，刀型闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。闸板有两个密封面,最常用的模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异,通常为50,楔式刀型闸阀的闸板可以做成一个整体，叫做刚性闸板;也可以做成能产生微量变形的闸板,以改善其工艺性,弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差,这种闸板叫做弹性闸板 刀型闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封.大部分刀型闸阀是采用强制密封的,即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。