

金属夹芯板 温州夹芯板 芜湖凌云夹芯板彩钢瓦

产品名称	金属夹芯板 温州夹芯板 芜湖凌云夹芯板彩钢瓦
公司名称	芜湖三人行钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区湾里工业园青山环保南侧厂房
联系电话	13033032050 13033032050

产品详情

岩棉夹芯板的有关性能：

- (1) 施工方便、快捷：岩棉夹芯板施工是干式作业，主要工作是做好连接和固定好各种螺栓、零配件，现场作业减至少，提高了施工安全性，即不需要安装工人也不需要二次装修，而且大大缩短了工期。
- (2) 抗震性能：工程实践证明，在力作用下，夹芯板常常由于本身抗震性能好而处在正常工作状态。
- (3) 耐久性及装饰性：涂层钢板的色彩增加，使得用户可选用喜爱的颜色，而且不需要其他装饰；岩棉夹芯板里外都用涂层钢板，寿命能达到20年以上。
- (4) 吸音性能：选用密度为100kg/m³岩棉作芯材的夹芯板，金属夹芯板，隔声效果可达到RW = 29 ~ 30dB。

岩棉夹芯板质量区分

近有很多客户说市面上生产岩棉夹芯板的厂家太多，质量上参差不齐，所以如何区分质量的好坏是比较麻烦。

如果你是只要，纸蜂窝夹芯板，不在意质量的，那我只能祝你好运。

岩棉夹芯板是一种以岩棉芯材和彩钢卷板为原料，经过设备辊压而成的。其在防火、隔热、保温、隔声等多方面具有显著的功效，温州夹芯板，广泛应用于工业厂房、大型设备厂、工业建筑外墙内墙上。

正是因为应用广泛，市场需求大，导致生产厂家越来越多，防火夹芯板，实力和资质都不达标的厂家也越来越多，以吸引客户，造成许多客户选择上有了困扰。

再市场中，岩棉夹芯板根据一些优势，获得了市场用户的认可，被广泛的应用。再选购时一定要根据需求选择适合的尺寸。岩棉夹芯板的上面彩钢根据不同的需求采用不同的材料，常用的有镀铝锌钢板，使用这种材料，常用的外板厚度是不能够低于0.6mm，内板的厚度是不能够低于0.55mm。允许的误差范围是0.22mm。除此之外，双面彩板的厚度常用的有0.426mm、0.476mm、0.50mm、0.60mm等等。不同应用场所的岩棉板厚度也是不同的，厚度越厚，承重度也越高，那么价格也越贵。

金属夹芯板-温州夹芯板-芜湖凌云夹芯板彩钢瓦(查看)由芜湖三人行钢结构有限公司提供。芜湖三人行钢结构有限公司为客户提供“夹芯板,彩钢瓦”等业务，公司拥有“凌云”等品牌，专注于钢结构等行业。在芜湖市鸠江区湾里工业园青山环保南侧厂房的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：凌经理。