

# 进口防碾压型汽车尾气管/废气检测排放软管

产品名称	进口防碾压型汽车尾气管/废气检测排放软管
公司名称	上海友动管业有限公司
价格	2000.00/支
规格参数	类型:汽车尾气检测排放软管 品牌:NORRES 型号:326
公司地址	上海市金山区卫昌路229号2幢268室(注册地址)
联系电话	086 021 63596458/53751808/53750403 13817661213

## 产品详情

类型	汽车尾气检测排放软管	品牌	NORRES
型号	326	材质	特殊耐高温橡塑
直径	75 (mm)	长度	10000 (mm)
适用车型	普遍都适用		

### 进口防碾压型汽车尾气管/废气检测排放软管

10.2.0	protape® tpe 326 memory		
抗压碎保护,轻型(废气温度可达+200 ° c*)			
norres schlauchtechnik/工业软管/产品/10 排废气管/10.2.0 protape® tpe 326 memory		offer	
特征	交货范围	技术数据	打印
应用	结构		
特殊排气管,特别适合:			
• 用于引擎废气抽出	protape® 软管 (参阅章节0.2)		
• 用于软管转轴	1.塑料加螺旋丝支撑		

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 用于下水道排放</li> <li>• 用于地面及地下抽吸排放</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. 带状纤维加强</li> <li>3. 壁厚约为0.4毫米</li> </ul>		
属性	原料		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 抗振动</li> <li>• 压碎保护</li> <li>• 高伸缩和压缩性</li> <li>• 使外部流动性最优化</li> <li>• 纤维加强</li> <li>• 良好的耐化学性能( 请参阅章节14.1)</li> <li>• 弯曲半径小</li> <li>• 气体和液体不泄漏</li> <li>• 重量轻</li> <li>• 符合 rohs 规定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 管壁epdm/pp加纤维涂层</li> <li>• 螺旋丝:特殊塑料螺旋中空</li> </ul>		
	温度范围		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 废气温度为+200 ° c *</li> <li>• *当正确使用排气管道时新鲜空气的供给约50%</li> </ul>		
	交货范围		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 黑色(标准的)</li> <li>• 特殊颜色: 彩色螺旋</li> <li>• 为客户特别定制的产品注上标记</li> </ul>		
交货范围			

技术数据		特征		打印		offer	
内径	外径	推荐操作界限	弯曲半径(软管中间)	重量	更多生产长度	库存长度	订单号码
毫米	毫米	真空 bar	毫米	公斤/米	米	米	
50	67	0,4	80	0,41	2,5 5 7,5 10 12,5 15		326-0050-00 00
51	68	0,4	82	0,42	2,5 5 7,5 10 12,5	15	326-0051-00 00
63	80	0,28	101	0,51	2,5 5 7,5 10 12,5	15	326-0063-00 00
76	93	0,17	111	0,61	2,5 5 7,5 10 12,5	15	326-0076-00 00
80	97	0,13	116	0,64	2,5 5 7,5 10 12,5 15		326-0080-00 00
100	117	0,05	120	0,78	2,5 5 7,5 10		326-0100-00

					12,5 15		00
102	119	0,05	122	0,8	2,5 5 7,5 10 12,5	15	326-0102-00 00
125	142	0,035	144	0,97	2,5 5 7,5 10 12,5 15		326-0125-00 00
127	144	0,035	152	0,98	2,5 5 7,5 10 12,5	15	326-0127-00 00
150	167	0,03	180	1,15	2,5 5 7,5 10 12,5 15		326-0150-00 00
152	169	0,03	182	1,16	2,5 5 7,5 10 12,5	15	326-0152-00 00
200	217	0,01	240	1,5	2,5 5 7,5 10 12,5 15		326-0200-00 00
203	220	0,01	244	1,52	2,5 5 7,5 10 12,5	15	326-0203-00 00

其他内径和长度根据客户需要也可提供所有规定的数据,数字均在20摄氏度下取得,请参考附件技术图表.