

进口耐高温汽车尾气软管/尾气（废气）检测排放软管

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 进口耐高温汽车尾气软管/尾气（废气）检测排放软管 |
| 公司名称 | 上海友动管业有限公司 |
| 价格 | 1800.00/支 |
| 规格参数 | 类型:汽车排气管 品牌:NORRES 型号:480 |
| 公司地址 | 上海市金山区卫昌路229号2幢268室（注册地址） |
| 联系电话 | 086 021 63596458/53751808/53750403 13817661213 |

产品详情

| | | | |
|------|-----------|----|----------|
| 类型 | 汽车排气管 | 品牌 | NORRES |
| 型号 | 480 | 材质 | 耐高温材料 |
| 直径 | 75 (mm) | 长度 | 6 (mm) |
| 适用车型 | 普遍都适用 | | |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| 11.11.0 | cp hitex 480 |
| 超轻型, 高伸缩和压缩性, 直径至1000毫米(达+400 ° c) | |

| | | | |
|---|------|-------|----|
| norres schlauchtechnik/工业软管/产品/11 高温管/11.11.0 cp hitex 480 | | offer | |
| 特征 | 交货范围 | 技术数据 | 打印 |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 应用 | 结构 | | |
| 抽吸管,特别适用于: <ul style="list-style-type: none"> • 应用于要求阻燃的软管: • 适合固体如粉尘和纤维 • 用于气态介质例如蒸汽和烟 | | | |
| | 专利cp结构(cp是clamp profile的缩写,请参阅章节0.2) 1. 外部螺旋形金属丝支撑(金属片+线) 2. 管壁 | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 用于工厂抽吸除尘, 废气排放, 吹风炉废气排放和焊气排放 • 如下及补偿者 | 原料 | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • 管壁材料: 不锈钢螺旋丝加强, 特殊玻璃纤维涂层 | | |
| 属性 | <ul style="list-style-type: none"> • 螺旋丝: 镀锌钢 | | |
| | 温度范围 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 良好的耐热性能 • 高伸缩性和压缩比3:1 • 外部通过螺旋丝起到磨损保护作用 • 外部钢丝紧紧钳住管壁 • 弯曲半径小 • 不易纽结 • 阻燃依据: din 4102-b1 | <ul style="list-style-type: none"> • 约-60 °c至 +400 °c • 短时间约可达到 +450 °c | | |
| | 交货范围 | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • 不锈钢(va)螺旋丝 • 根据客户规格可以使用不同管壁材料和螺旋丝支撑 | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|------|--|
| 交货范围 | |
| | |

| | | | |
|------|----|----|-------|
| 技术数据 | 特征 | 打印 | offer |
|------|----|----|-------|

| 内径 | 外径 | 推荐操作界限 | 弯曲半径(软管中间) | 重量 | 更多生产长度 | 订单号码 |
|-----|-----|-----------|------------|------|--------|---------------|
| 毫米 | 毫米 | 真空 bar | 毫米 | 公斤/米 | 米 | |
| 38 | 50 | 0,45 | 40 | 0,55 | 6 | 480-0038-0000 |
| 40 | 52 | 0,44 | 42 | 0,58 | 6 | 480-0040-0000 |
| 50 | 62 | 0,38 | 50 | 0,74 | 6 | 480-0050-0000 |
| 55 | 67 | 0,35 | 54 | 0,80 | 6 | 480-0055-0000 |
| 60 | 72 | 0,32 | 58 | 0,87 | 6 | 480-0060-0000 |
| 65 | 77 | 0,29 | 62 | 0,94 | 6 | 480-0065-0000 |
| 70 | 82 | 0,26 | 66 | 1,00 | 6 | 480-0070-0000 |
| 75 | 87 | 0,23 | 70 | 1,07 | 6 | 480-0075-0000 |
| 80 | 92 | 0,2 | 74 | 1,13 | 6 | 480-0080-0000 |
| 90 | 102 | 0,14 | 82 | 1,26 | 6 | 480-0090-0000 |
| 100 | 112 | 0,12 | 101 | 1,00 | 6 | 480-0100-0000 |
| 110 | 122 | 0,105 | 110 | 1,09 | 6 | 480-0110-0000 |
| 120 | 132 | 0,09 | 119 | 1,19 | 6 | 480-0120-0000 |

| | | | | | | |
|------|------|-------|-----|------|---|---------------|
| 125 | 137 | 0,085 | 123 | 1,23 | 6 | 480-0125-0000 |
| 130 | 142 | 0,075 | 128 | 1,28 | 6 | 480-0130-0000 |
| 140 | 152 | 0,06 | 137 | 1,38 | 6 | 480-0140-0000 |
| 150 | 162 | 0,05 | 113 | 1,00 | 6 | 480-0150-0000 |
| 160 | 172 | 0,045 | 120 | 1,07 | 6 | 480-0160-0000 |
| 170 | 182 | 0,04 | 127 | 1,13 | 6 | 480-0170-0000 |
| 175 | 187 | 0,04 | 131 | 1,16 | 6 | 480-0175-0000 |
| 180 | 192 | 0,04 | 134 | 1,20 | 6 | 480-0180-0000 |
| 200 | 212 | 0,03 | 148 | 1,32 | 6 | 480-0200-0000 |
| 215 | 227 | 0,03 | 159 | 1,42 | 6 | 480-0215-0000 |
| 225 | 237 | 0,025 | 166 | 1,48 | 6 | 480-0225-0000 |
| 250 | 262 | 0,025 | 183 | 1,65 | 6 | 480-0250-0000 |
| 275 | 287 | 0,02 | 201 | 1,81 | 6 | 480-0275-0000 |
| 300 | 312 | 0,015 | 218 | 1,97 | 6 | 480-0300-0000 |
| 315 | 327 | 0,015 | 228 | 2,06 | 6 | 480-0315-0000 |
| 325 | 337 | 0,015 | 236 | 2,13 | 6 | 480-0325-0000 |
| 350 | 362 | 0,015 | 253 | 2,29 | 6 | 480-0350-0000 |
| 375 | 387 | 0,01 | 270 | 2,43 | 6 | 480-0375-0000 |
| 400 | 412 | 0,01 | 288 | 2,61 | 6 | 480-0400-0000 |
| 450 | 462 | 0,01 | 323 | 2,93 | 6 | 480-0450-0000 |
| 500 | 512 | 0,005 | 358 | 3,25 | 6 | 480-0500-0000 |
| 600 | 612 | 0,005 | 428 | 3,89 | 3 | 480-0600-0000 |
| 700 | 712 | 0,002 | 498 | 4,54 | 3 | 480-0700-0000 |
| 800 | 812 | 0,002 | 568 | 5,18 | 3 | 480-0800-0000 |
| 900 | 912 | 0,001 | 638 | 5,82 | 3 | 480-0900-0000 |
| 1000 | 1012 | 0,001 | 708 | 6,46 | 3 | 480-1000-0000 |

其他内径和长度根据客户需要也可提供所有规定的数据,数字均在20摄氏度下取得,请参考附件技术图表.