

镀锌钢内扣夹双层铝箔耐付压伸缩通风管 软管

产品名称	镀锌钢内扣夹双层铝箔耐付压伸缩通风管 软管
公司名称	上海友动管业有限公司
价格	.00/个
规格参数	适用风机:通用 规格:齐全 密度:普通
公司地址	上海市金山区卫昌路229号2幢268室（注册地址）
联系电话	086 021 63596458/53751808/53750403 13817661213

产品详情

适用风机	通用	规格	齐全
密度	普通	抗压强度	普通
品牌	友动	型号	内扣型
弯曲强度	普通弯曲	使用温度	-50 ~180 ()
材质	铝箔		

防火玻纤布钢条通风管（内扣）

本产品为优质产品，经风管专家精心研发拥有国家新型实用专利证书，欢迎客户来电索取样品。

产品特性：外壁为高强度防火玻璃纤维布，内壁为铝箔，中间以钢条为结构支撑，市面上唯一该结构类型之通风管！防火，外表柔软，轻而坚固，耐酸碱，耐高温抗振动，重量轻，运输安装和维护便捷，使用寿命长。管道和管件施工操作简便。

详细介绍如下：

本产品防火性能一流，并具备铝箔钢丝弹簧管的所有优点。

应用：船舶行业，机械配套，矿山通风，建筑通风，环保设备等等。凡是需要耐高温，抗振动空间弯曲，耐酸碱要求高，空间狭小弯曲通风管的行业我们的产品都是最佳首选。

4.产品规格：直径150、200、300。

长度：每种规格定制长度为1-5米内，标准管长为5米，可根据客户需要定制长度。

镀锌钢内扣夹牛津布（尼龙布）伸缩通风管（仿日本德国工业软管）

使用温度-50 ~250 ，阻燃耐热耐寒、耐付压，伸缩自如，柔软美观，安装和清洗方便。

通径	内径	外径	长度	伸缩比
mm	mm	mm	米/根	
100	100 ± 2	102 ± 2	5	1/3
125	125 ± 2	126 ± 2	5	1/3
150	152 ± 2	154 ± 2	5	1/3
200	201 ± 2	203 ± 2	5	1/3
250	252 ± 2	204 ± 2	5	1/3
300	303 ± 2	305 ± 2	5	1/3