

# 硅胶密封圈 硅胶密封圈的生产工艺 鑫盟橡塑

产品名称	硅胶密封圈 硅胶密封圈的生产工艺 鑫盟橡塑
公司名称	日照鑫盟橡塑有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市岚山区中楼镇
联系电话	13606332067 13606332067

## 产品详情

经过分析之后，由于实际工作压力波动范围走出系统的预期范围，而系统工作压力与整定压力很接近，致使安全阀频繁起跳，达到了O型圈的寿命极限，导致O型圈的疲劳断裂失效。解决方案是通过工艺改进控制系统压力的波动，并且定期更换阀座处O型圈，上线后安全阀正常运行中。硅胶水杯密封圈的性能1.具有很好的密封性能，防水不漏；2.保鲜效果好，完全无毒无味；3.可置高强温下加热，不变形，不产生有害物质；4.良好的抗拉力性能，经过专门检验测试；

日照鑫盟橡塑有限公司生产加工硅胶制品，塑料制品，产品有硅胶杯盖，硅胶杯套，硅胶密封垫圈等，硅胶密封圈，产品均符合国家生产标准，质量好，价格便宜，欢迎选购。

### 怎么安装橡胶密封圈

- 1、不要将橡胶O型圈扭曲。如有发现马上调整改正。
- 2、安装橡胶O型圈的时候一定要注意挡圈的方向。
- 3、保证橡胶O型圈的润滑。保证润滑剂是液体要用所密封的液体。
- 4、在安装前，一定要保证橡胶O型圈的质量。避免毛边、内刺、二次循环利用等现象。
- 5、清洗安装环境，避免杂质混入密封装置，保证橡胶O型圈的正常运转和使用。
- 6、在安装橡胶O型圈的时候，不要被螺纹或者尖角等锐边切伤或者划伤，一定要在安装的轴端与孔端之间留有 $15^{\circ}$ ~ $30^{\circ}$ 的引入角。
- 7、安装的时候，要检查安装的位置是否正确。

日照鑫盟橡塑有限公司生产加工硅胶制品，塑料制品，产品有硅胶杯盖，硅胶杯套，硅胶密封垫圈等，产品均符合国家生产标准，质量好，硅胶防水密封圈，价格便宜，欢迎选购。

### 硅胶圈理化性能是什么

硅胶圈具有优异的耐热性、低温弹性和特别优异的耐氧化和臭氧的性能，具有高透气性和对气体透过的选择性。良好的电绝缘性能，耐电晕性和耐电弧性。但添加导电碳黑、镍粉、银粉，又可得适当之导电性。硅胶圈的表面能较低，具有吸湿性，可起隔离作用。耐水，但耐水蒸气不佳，压力超过50psi以上不建议使用。与大多数的油、化学物和溶剂兼容。一般硅橡胶耐酸碱性佳，耐极性溶剂尚可，不耐烷氢和芳香族油品。不建议使用于大部分浓缩的溶剂、浓酸及稀释后的火碱溶液中。特种硅橡胶还具有耐辐射、耐燃、耐油等性能。它的拉伸强度低，抗磨损能力弱，一般不用于动密封。

日照鑫盟橡塑有限公司生产加工硅胶制品，硅胶密封圈规格，塑料制品，产品有硅胶杯盖，硅胶杯套，硅胶密封垫圈等，硅胶密封圈的生产工艺，产品均符合国家生产标准，质量好，价格便宜，欢迎选购。

硅胶密封圈-硅胶密封圈的生产工艺-鑫盟橡塑(推荐商家)由日照鑫盟橡塑有限公司提供。日照鑫盟橡塑有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！