

隔离36V低压移动箱 电源

产品名称	隔离36V低压移动箱 电源
公司名称	华通机电集团有限公司电源分公司
价格	1000.00/台
规格参数	应用范围:电源 品牌:华通 型号:J M B \DG
公司地址	中国 浙江 温州市 乐清市柳市镇新光工业区新光大道115号
联系电话	0086 0577 62798131 13806869517

产品详情

应用范围	电源	品牌	华通
型号	J M B \DG	频率特性	中频
电源相数	单相	铁心形状	E型
冷却形式	干式	铁心形式	壳式
绕组形式	感应隔离	防潮方式	开放式
冷却方式	自然冷式	外形结构	立式
电压比	380/36 (V)	效率()	95
额定功率	0.25-100 (KVA)		
应用范围	控制	品牌	华通
型号	jmb、dg	频率特性	低频
电源相数	单相	铁心形状	e型
冷却形式	干式	铁心结构	心式
绕组数目	单相双绕组	防潮方式	开放式
冷却方式	自然冷式	外形结构	立式
电压比	380/36 24 12 (v)	效率()	95
额定功率	50-60 (hz)		

适用于50-60hz的交流电路中，它广泛于电子工业或工矿、机床和机械设备中一般电器的控制电源，安全照明指示灯的电源之用。初次级绕组分开绕制，当次级只有一个绕组时，它担负变压器的全部额定容量

，次级如兼有控制、照明及指示灯绕组时，则按各绕组且有中间抽头的变压器，其各中间抽头容量，皆小于变压器的额定容量，只有最高电压输出端可担负额定容量