

铠装网线HYV22批发价

产品名称	铠装网线HYV22批发价
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	天联:天联 HYV22:HYV22 河北廊坊:河北廊坊
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

铠装网线HYV22批发价是我厂主要产品之一，我厂是生产和销售铠装网线HYV22批发价的制造商之一。如果想购买我厂铠装网线HYV22批发价请联系我厂销售部。一、[矿用通信电缆MHYSV](#) MHYS32执行标准；MT818.14-1999二、[通信电缆](#) 电缆型号及名称：MHYSV—煤矿用聚乙烯绝缘钢-聚乙烯粘接护层聚氯乙烯护套通信电缆；MHYS32—煤矿用聚乙烯绝缘钢-聚乙烯粘接护层聚氯乙烯护套通信电缆三、[通信电缆](#) 产品用途：MHYSV MHYS32—用于较潮湿的斜井或平巷。四、[通信电缆](#) 产品主要性能指标，在20℃时符合下表要求：型号 规格 导体结构根数/单根导体直径mm 导体直流电阻（Ω/Km） 固有衰减（dB/Km） 绝缘电阻（MΩ/Km） 工作电容（uF/Km） MHYSV 5×2 1/0.8 38 1.10 3000 0.06 MHYSV 2 0×230×250×2 1/0.8 36.7 0.95 MHYSV 30×250×280×2100×2 1/0.8 36.7 0.95

五、[通信电缆](#) 电缆结构符合表1～表3的要求：表1 mm型号 规格 导体结构根数/单线标称直径 绝缘标称厚度 外护套标称厚度 电缆外径 MHYSV 1×2 1/0.8 0.45 1.6 7.1 2×2 0.45 1.6 8.6 1×4 0.45 1.6 8.0 5×2 0.45 1.6 11.5 MHYSV 20×2 0.35 6 1.5 2.0 23.4 20×2 1/0.8 0.35 6 1.5 2.0 23.4 20×2 0.35 6 1.5 2.0 23.4 30×2 0.35 6 2.0 2.0 27.4 50×2 0.35 6 2.0 2.0 32.6 80×2 0.35 6 2.0 2.2 38 100×2 0.35 6 2.0 2.4 41

表3 mm型号 规格 导体结构根数/单线标称直径 绝缘标称厚度 铝-聚乙烯粘接护层重叠宽度 内护套标称厚度 镀锌铠装钢丝直径 外护套标称厚度 电缆外径 MHYS32 30×2 1/0.8 0.35 0.6 2.0 1.6 2.5 32.6 50×2 0.35 0.6 2.0 1.6 2.5 37.3 80×2 0.35 0.6 2.2 2.0 2.5 43.0 100×2 1/0.8 0.35 0.6 2.2 2.0 2.8 47.0

六、[通信电缆](#) 电缆的安装与敷设：1、电缆长期允许工作温度为-40℃～+50℃，月平均相对湿度为95%（+25℃时）；2、电缆允许敷设与安装的温度应不低于-10℃；3、电缆*小弯曲半径为电缆为外径的15倍。七、[通信电缆](#) 电缆的运输和贮存及注意事项：电缆适用于水、陆、空一切运输工具，在运输储存过程中应注意：1、防止水分侵入电缆；2、防止严重弯曲及其他机械损伤；3、防止高温及阳光下暴晒；