

标达材料厂家 防水液体卷材工厂 防水液体卷材

产品名称	标达材料厂家 防水液体卷材工厂 防水液体卷材
公司名称	广东标达新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城街道三元路4号保利都汇大厦1栋1单元508室
联系电话	18681081126 18681081126

产品详情

液体卷材使用与施工建议

- 01.对基面进行清扫处理，对已经起鼓起皮的地方铲除，潮州防水液体卷材，保证基面干净整洁；对空鼓不平整的地方用修补砂浆进行修补；
- 02.对修补后的基面进行界面处理，防水液体卷材，用水性基材处理剂进行滚涂或者喷涂，一遍即可，保证基面坚固不浮灰；液体防水卷材，可采用滚涂或者喷涂的施工工艺，分两到三次成膜，
- 03.每次施工均在前次施工成膜表干不黏手后进行，垂直交叉进行涂覆，云浮防水液体卷材，以防漏涂。

室内装修时防水施工是重要的阶段，液态卷材防水材料是一种弹力棉水溶性的防水材料。可在湿冷基准面工程施工且能与一切脏东西粘接，防水液体卷材工厂，产生平稳、总体无缝拼接的地面防水，既能够在常温下自然环境工程施工也可在超低温自然环境下工程施工。下边标达带大伙儿了解一下液体卷材的施工技术吧！

液体卷材工程施工工具：

- 1、软毛刷
- 2、液态防水材料
- 3、施工队伍

1. 涂膜起状

液体卷材成分比较特殊，干燥速度比普通防水要慢，没有完全干透，就放水做闭水试验会导致这个问题出现，在常温25℃下，建议7天后试水。

2. 涂膜被拉起，没有粘结力

液体卷材属于高弹性产品。对基面要求比较高，涂刷液体卷材必须做好地面处理确认基面不疏松，涂刷之前需要湿润基面。

3. 涂膜开裂

液体卷材低温度是-15℃，高温是80℃，气温过低或者过高，会破坏液体卷材涂膜。

标达材料厂家(图)-防水液体卷材工厂-防水液体卷材由广东标达新材料有限公司提供。广东标达新材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。标达材料——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市南城街道三元路4号保利都汇大厦1栋1单元508室，联系人：潘先生。