

新型岩棉夹芯板 台州岩棉夹芯板 芜湖三人行夹芯板

产品名称	新型岩棉夹芯板 台州岩棉夹芯板 芜湖三人行夹芯板
公司名称	芜湖三人行钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区湾里工业园青山环保南侧厂房
联系电话	13033032050 13033032050

产品详情

保温隔热性好:岩棉夹芯板的保温

保温隔热性好：岩棉夹芯板的保温隔热性能是以岩棉的导热系数 $=0.043W/m^2K$ 为依据，以相应比例的岩棉芯材的厚度计算求得的。吸声隔热：岩棉夹芯板对噪声传递有显著的消减作用，特别适用于有航班通过的地方。另外，采用了岩棉屋面板后，雨水、冰雹对建筑物的屋面钢板冲击而引起室内声响，也明显减弱。通过测试，按照ISO 717/82和UNI 8270/7标准，选用密度为 $120kg/m^3$ 岩棉作芯材的夹芯板，隔声效果可达到 $RW=29-30\text{ dB}$ 。

打包箱式房岩棉夹芯板定做

打包箱式房岩棉夹芯板定做

不过岩棉夹芯板质量也有一定的问题，优点：采用的岩棉作为基材，强度较高，耐磨性能比较好。缺点：价格相对比较贵，但是耐磨性能较好。由于岩棉基材的质感比较硬，厚度可以达到m以上，耐磨性能要比较好，聚氨酯封边岩棉夹芯板，所以装修时***好不要采用。

板面加工完成后将板缝填充密实，并进行人工压条处理，避免人工压条碎落，以防止板面污染。压条表面先涂防锈漆，台州岩棉夹芯板，后刷防腐漆，***后用环氧漆再刷一道面漆，使板面保持良好的粘结性。

不仅给房屋增加了美感，还给房屋带来了全新的个性化设计。由于不含任何水泥砂浆内衬层，彩钢夹芯板外墙是一种立体感强、立面装饰美观的新型建筑装饰材料。

岩棉夹芯板的性能：

耐火：岩棉夹芯板面板为薄钢板，属于不燃体，芯层为岩石。棉花或矿棉也是一种非燃烧体。这两个部分是由先进的工艺和设备以及岩石组成的棉是一种无石棉、氟利昂的材料，其耐火性严佳，通常厚度分别为50mm，75mm和100mm的板材，耐火时间可分别达到1H，1.5H，4H。由于需要离心，由于隔热岩棉板块的生产工艺，75岩棉夹芯板价格，需要离心产生的玄武岩熔体纤维粘在板上，芯层必须贴上面板，岩棉夹心板电阻火灾时间略低于上述时间。

新型岩棉夹芯板-台州岩棉夹芯板-芜湖三人行夹芯板由芜湖三人行钢结构有限公司提供。芜湖三人行钢结构有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！