

# 植草毯 护坡绿化椰丝毯 植物纤维毯 盐碱地改良 农村鱼塘专用

产品名称	植草毯 护坡绿化椰丝毯 植物纤维毯 盐碱地改良 农村鱼塘专用
公司名称	德州众汇土工材料有限公司
价格	1.60/平方米
规格参数	型号:绿化防护型 规格:2.5mX40m 用途:植被绿化 固土防护
公司地址	山东省 德州市
联系电话	13310602102 13181366065

## 产品详情

### 椰子丝毯简介。

椰子毯是公路、河流、铁路边坡绿化护理的新材料，由椰子丝和不同规格、不同强度的护网制成。草籽由专用设备加工而成。椰子毯的网孔密集合理，各种草籽都能顺利生长。椰子毯为植物的早、中、晚期生长提供保湿、防风、保温的功能。椰子毯规格:2.5米×50米，椰子毯单位重量:200-1000克/平方米，抗拉强度: 0.8kn/m(视坡度而定，可加土工格栅)。

### 椰丝毯施工方案。

1)堤脚侧用干砌石固定，抗冲洗生物毯与复合纤维织物在坡脚接缝处连接，打入固定钉和连接钉固定接缝，接缝两端用ABS固定钉，中间用ABS连接钉（每米8）或穿线连接，然后用干砌块石压实固定复合纤维织物；

2)堤顶侧固定采用土壤压实固定，抗冲洗生物毯与复合纤维织物在坡顶接缝处连接，打入固定钉和连接钉固定接缝，接缝两端采用ABS固定钉，中间采用ABS连接钉（每米8）或丝绸连接，然后回填土壤；

3)上下游端固定形式相同。沿端部设置石笼网箱压实复合纤维织物，在抗冲洗生物毯与复合纤维织物之间的缝隙处打入固定钉和连接钉，使两者牢固连接。缝的两端用ABS固定钉固定，中间用ABS连接钉（每米8个）或穿线连接。

5.表面覆土:人工将土均匀在抗冲洗生物毯上(较大的土块必然会影响发芽率)，覆土厚度为1cm~2cm，以壤土为覆土。

6.土壤表面浇筑：土壤完成后，在土壤表面喷洒清水，完全湿土壤表面，使抗冲洗生物毯完全湿润保持湿度。夏季蒸发量较大时，可有效保持水分。