

湖南INCOLOY926 管帽 聚亚N10276法兰

产品名称	湖南INCOLOY926 管帽 聚亚N10276法兰
公司名称	太仓市聚亚特钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省太仓市城厢镇工业园区，204国道西侧郭家路，东林联发科技产业园内11号厂房
联系电话	18013740916 18013740916

产品详情

UNS

N08020、alloy20、20#合金、Carpenter20Cb3、0Cr20Ni35Mo3Cu4Nb、NS143、2.4460.美标N08020，Alloy 20cb3，承插焊管件 INCOLOY926 管帽，

N08020(Alloy20)合金中的Cr含量通常为19.0-21.0%，镍含量为32.0-38.0%，密度：8.08 g/cm³，

太仓聚亚特钢欢迎您的咨询，主营哈氏合金，蒙乃尔合金，镍基合金

太仓聚亚特钢欢迎您的咨询，主营哈氏合金，蒙乃尔合金，镍基合金

交货状态：无缝管：固溶+酸白，板材：固溶、酸洗、切边，锻件：退火+车光；棒材:轧圆、锻圆，表面磨光、车光、黑

S31254，F44，ASME B16.11 INCOLOY926 管帽，254SMO合金圆棒：

00Cr20Ni18Mo6CuN，是含6%钼和7%钼的超级奥氏体不锈钢，具有很强的抗点腐蚀能力和抗晶间腐蚀能力，具有较高的PRE值和CPT，CCT值。英（因）科洛伊UNSN06600合金对应国产牌号钢N312，耐蚀耐高温合金钢，具有很好的耐还原、氧化、氮化介质腐蚀的性能：在室温及高温时都具有很好的耐应力腐蚀开裂性能。广泛地应用于海上及脱盐工业，海水处理，含氯的漂白设备及二氧化氯阶段设备和烟气脱硫装置中。F44，Mo6，超级奥氏不锈钢，具有很强的抗点蚀能力和抗晶间腐蚀能力

牌号:中国:00Cr20Ni18Mo6CuN

美国:UNS 31254

瑞典:254SMO

被广泛用于烟气脱硫装置，化工，造纸及海水腐蚀等环境中。

主要使用部位有：吸收塔塔体，烟道，档门板，内件

太仓聚亚特钢欢迎您的来电！

NS312，耐蚀镍基合金 INCOLOY926 管帽，N06600，Inconel 600合金无缝钢管：

1. 尺寸：外径276（大于协议）-外径10MM，厚度30MM-壁厚0.9MM，长度不大于15米。

2. 起订量：少200公斤

3. 材质特性：

NS312，1Cr15Ni75Fe8，美标N06600，Inconel

600，固溶强化的耐热耐蚀合金，具有良好的抗高温腐蚀性能，化性能，湖南INCOLOY926 管帽，冷热加工性能，低温机械性能，冷热疲劳性能。Incoloy825法兰，Incoloy825ASTMB16。650 下具有较高的强度，成型性好，易于焊接。适合于热处理及化学加工工业装置。

主要特性：耐高温氧化物介质腐蚀。

用途举例：热处理及化工加工工业装置等。

湖南INCOLOY926 管帽-聚亚N10276法兰由太仓市聚亚特钢有限公司提供。湖南INCOLOY926 管帽-聚亚N10276法兰是太仓市聚亚特钢有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈亚辉。