

吸泥泵厂家 南通吸泥泵 轩泰|结构紧凑

产品名称	吸泥泵厂家 南通吸泥泵 轩泰 结构紧凑
公司名称	安徽轩泰环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区工业园太和路398号
联系电话	18105602382 18105602382

产品详情

管道泵适用于输送食品、制药、造酒、化工等行业的工艺流程

管道泵适用于输送食品、制药、造酒、化工等行业的工艺流程中腐蚀性介质，吸泥泵厂家，使用温度80 以下。螺杆泵选用应遵循经济、合理、可靠的原则。如果在设计选型方面考虑不周，会给以后的使用、管理、维修带来麻烦，所以选用一台按生产实际需要，合理可靠的螺杆泵既能保证生产顺利进行，又可降低修理成本。管道泵适用于输送化工、制药、石油、食品、等工业腐蚀性液体，有或煤矿井下固定设备I类及工厂IIA、IIB级，柴油吸泥泵，温度组别为T1、T2、T3、T4组存在性混合物的其它工业场所。使用温度150 以下。

此外，液压效率会随着液压损失（包括液压摩擦和部分阻力损失）的增加而降低；另一个现象是泵体积损失（泄漏损失），这也接近抽吸泵的效率。潜水泥砂泵过流部件采用高合金耐磨材料制造，具有较好的耐磨性，过流通道大。潜水泥砂泵适用于输送含有较大固体颗粒的泥沙、矿浆、煤浆、砂石等介质。泥浆泵的安装有固定式和移动式两种。当采用固定式自动安装时，应将链索分别穿进(偏离泵出水口，其连线应平行于泵出水口)两个吊环螺钉或起吊板中上下起吊泵。

关闭出口管路上的闸阀，接通冷却水管。超动电机，慢慢开启出口管闸阀到需要的位置，投入正常运转。经常检查泵与电机的情况，轴承温升不应超过75 ，轴承盒内应加足够黄油。泥浆泵不用时请放置在干燥、清洁、没有腐蚀性气体的环境中。那么有关于泥浆泵的

维护和工作原理：电动抽液泵应定期检查，一般至少三个月一次，经常使用的应每月检修一次，检修是应该全部拆开，南通吸泥泵，消除内部积尘、油污，如果换向器上积灰过多可用酒精擦洗换向器表面。泵的出液管路，应另设支架支撑，其重量不允许支撑在泵上。检查电机的旋转方向，使泵的旋转方向符合指示方向。

吸泥泵厂家-南通吸泥泵-轩泰|结构紧凑由安徽轩泰环境科技有限公司提供。吸泥泵厂家-南通吸泥泵-轩泰|结构紧凑是安徽轩泰环境科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：尚经理。