

# 沈阳节流装置 斯拓仪表【以人为本】 高温高压节流装置厂家

产品名称	沈阳节流装置 斯拓仪表【以人为本】 高温高压节流装置厂家
公司名称	沈阳斯拓仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市于洪五金工业园永康路2号
联系电话	13904004557 13904004557

## 产品详情

精度等级和功能根据测量要求和使用场合选择仪表精度等级，做到经济合算。比如用于贸易结算、产品交接和能源计量的场合，应该选择精度等级高些，如1.0级、0.5级，或者更高等级；用于过程控制的场合，根据控制要求选择不同精度等级；有些仅仅是检测一下过程流量，无需做控制和计量的场合，可以选择精度等级稍低的，如1.5级、2.5级，沈阳节流装置，甚至4.0级，高温高压节流装置哪家好，这时可以选用价格低廉的插入式涡轮流量计。

机械清除法是通过在电极上安装特殊的机械结构来实现电极清除。目前有两种形式：一种是采用机械刮除器，用不锈钢制成一把带有细轴的刀，通过空心电极把刀引出。当从外面转动细轴时候，刀紧贴电平面转动，去除污垢。这种刮除器可以手动，也可以用马达驱动细轴自动去除。另一种是在管状电极中，装上清除污垢用的钢丝刷，轴裹在密封的O形圈里，以防止流体泄露。这种清洗装置需要有人经常拉动钢丝刷来清洗电极，操作起来不是很方便。

不满管型电磁流量计从外观上看，高温高压节流装置厂家，不满管电磁流量计与普通电磁流量计并没有什么不同，同样具有不受流体参数影响、无可动部件、无阻流件、压损、无测量滞后现象、线性输出和范围度宽等优点。非满管电磁流量计的测量通道是段光滑直管，不会有阻塞现象，因此特别适用于测量含固体颗粒的液固二相流体，如纸浆、泥浆、污水等。安装非满管电磁流量计，节流装置设备，其上游不会抬高水位，因此也不会带来水头损失。非满管流量计的部件只有一对电极，不存在检修的问题，流量管的Iratane衬里耐磨损，抗腐蚀性能好。

沈阳节流装置-斯拓仪表【以人为本】-高温高压节流装置厂家由沈阳斯拓仪表有限公司提供。沈阳斯拓仪表有限公司位于沈阳市于洪五金工业园永康路2号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前斯拓仪表在电子测量仪器中享有良好的声誉。斯拓仪表取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。斯拓仪表全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事平衡流量计，管道式节能型平衡流量计，焊接式节能型平衡流量计的厂家，欢迎来电咨询。