

供应快拆除尘滤芯 350 × 705

产品名称	供应快拆除尘滤芯 350 × 705
公司名称	廊坊旌邦过滤科技有限公司
价格	45.00/支
规格参数	型号:350 × 705 重量:3.0 包装:纸箱
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区纪家营村685号
联系电话	18031606166

产品详情

除尘器滤桶常用清灰方式有高压气体脉冲反吹和机械振动。脉冲反吹是利用控制仪预先设定的参数给电磁阀一个信号，瞬间开启电磁阀膜片，使高压气体进入喷吹管，利用气体的膨胀力抖落除尘滤筒表面的灰尘，一般气体压力我们设定为4到6公斤左右。机械振动清灰常用于小型单机滤筒除尘器，它是利用除尘器花板上的偏心装置产生抖动力来清灰，这个动作需要停机后操作。

除尘器滤桶设计风速是个比较关键的参数，它关系到整台除尘器的运行效果，一般情况下，我们建议是木浆滤纸设计风速不超过0.6m/s，聚酯无纺布推荐的设计风速为1m/s左右，当然，我们还要根据粉尘的特性再具体考虑。

325 × 660 325 × 600 350 × 705 350 × 900 510 × 900 150 × 1000 320 × 600

150 × 1000 320 × 660 320 × 900 320 × 1200 320 × 1200 240 × 130 × 660

240 × 130 × 750 240 × 130 × 1200 240 × 130 × 1600 315 × 210 × 100 315 × 210 × 300 315 × 210 × 400
315 × 210 × 600 315 × 210 × 700 320 × 1000

120*72*700