

活动式挡烟垂壁定制 恒邦防火为您服务 甘肃活动式挡烟垂壁

产品名称	活动式挡烟垂壁定制 恒邦防火为您服务 甘肃活动式挡烟垂壁
公司名称	杭州恒邦防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州富阳市大源镇兴源路8号
联系电话	18968046586 18968046586

产品详情

单片防火玻璃(DFB)：

由单层玻璃构成，并满足相应耐火等级要求的特种玻璃。

新型复合防火玻璃(FFB)：

公司引进，以AIP阻燃剂可制备透明夹层材料-聚酰胺胶凝，活动式挡烟垂壁定制，由该凝胶制备的防火玻璃总厚度为28 mm时，耐火极限为115 min；总厚度为34mm时，耐火极限大于120min，该技术水平达国内外同类产品。

夹层防火玻璃：

由两层或两层以上的单片防火玻璃用一层或数层坚韧的聚乙烯醇缩丁醛(PVB、SGP、EVA)中间膜，经高温高压(高压窑等设备)加工制成。该产品集安全、采光于一体，清新高雅。产品适用于对安全要求特别高的场所，可加工为防火玻璃隔断，防火玻璃门(地弹门)，防火玻璃屏风，防火玻璃窗，建筑物中庭防火屏障，钢质防火门，具有防火要求的天棚、天花板、地板和幕墙。

活动式挡烟垂壁控制方法

活动式挡烟垂壁的联动控制应具有全自动控制和手动控制作用。

活动式挡烟垂壁的全自动控制，活动式挡烟垂壁安装，应由同一防烟分区内且坐落于电动式挡烟垂壁周

边的二只单独的烟感探测器感烟探测器的报警系统，做为电动式挡烟垂壁着陆的联动开启数据信号，并由消防联动控制器联动控制电动式挡烟垂壁的着陆。

活动式挡烟垂壁的手动控制，包含当场手动和消防安全控制管理中心的远程控制手动。活动式挡烟垂壁应设定当场控制按键盒，活动式挡烟垂壁批发，能够根据按键盒控制活动式挡烟垂壁的升降机。活动式挡烟垂壁理应能在消防安全控制房间内的消防联动控制器上手动控制活动式挡烟垂壁，应选用路线立即联接至设定在消防安全控制房间内的消防联动控制器的手动控制盘。

1、防烟分区应采用挡烟垂壁、隔墙、防火卷帘、建筑横梁等划分。

2、防烟分区不应该跨越防火分区。

也就是说，一般是先划分防火分区，再划分防烟分区。

3、采用隔墙等形成封闭的分隔空间时，甘肃活动式挡烟垂壁，该空间宜作为一个防烟分区。

也就是说建筑构造本身截取的封闭分隔空间，可以以此作为一个防烟分区。

4、储烟仓高度不应小于空间净高的10%，且不应小于500mm，同时应保证疏散所需的清晰高度；小清晰高度应由计算确定。

两个数据要牢记。

5、有特殊用途的场所应单独划分防烟分区。

活动式挡烟垂壁定制-恒邦防火为您服务-甘肃活动式挡烟垂壁由杭州恒邦防火材料有限公司提供。活动式挡烟垂壁定制-恒邦防火为您服务-甘肃活动式挡烟垂壁是杭州恒邦防火材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：潘经理。