

防水、防油、防静电涤纶针刺毡布袋，除尘布袋、滤袋。常温布袋

产品名称	防水、防油、防静电涤纶针刺毡布袋，除尘布袋、滤袋。常温布袋
公司名称	泊头市乔志环保设备有限公司
价格	10.00/条
规格参数	乔志环保:常温
公司地址	泊头市四营镇常泊洛路口
联系电话	13831763233 13831763233

产品详情

在正常烟气温度条件下，袋式除尘器对除尘滤袋耐温要求在150℃以下，而在烟气温度较高的场合，如冶炼厂、炭黑厂、炼铁厂高炉煤气、电石厂窑炉尾气、铸造、炼钢厂烟气、水泥厂立窑尾气、沥青混凝土搅拌沥青烟气、燃煤锅炉等高温环境下的除尘净化，就不能胜任了。一是因为这些含尘烟气粉尘因受比电阻限制不适合于电收尘器收集，只能用布袋或其它方式收集;二是如需将含尘烟气温度降至150℃以下投资较高或受现场场地的限制;三是因为含尘烟气中因为含有硫的成份，含尘烟气具有酸"露点"，只能在酸露点以上即温度较高的状态下进行过滤分离等因素，这样就需要有一种能耐受较高温度的化学纤维用来制做滤材。除具有涤纶纤维的可纺性和耐磨性外，其大的特点是具有良好的耐热性能和难燃性、不熔性。纤维氧指数可在29%，不自燃。温度在400℃以上时，纤维是缓慢碳化。此外，美塔斯纤维还具有良好的尺寸稳定性。同玻璃纤维相比，其耐磨性，耐折性更是玻纤无可比拟的。故其耐温高，使用寿命长，是目前高温过滤场合袋式除尘器的滤料。基本参数.名称 防水防油涤纶针刺毡 材质 涤纶纤维/涤纶基布 克重 450-600g/m 透气性 80-100m³/m²/s 经向拉力 1000-1500 N/5×20cm 纬向拉力 1300-1600 N/5×20cm 经向伸长