

硅藻土过滤机 加压过滤 药液过滤

产品名称	硅藻土过滤机 加压过滤 药液过滤
公司名称	上海凯权机械阀门有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	原理:加压过滤 用途:药液过滤 适用对象:药液
公司地址	上海真南路4268号B区2967号
联系电话	86 021 63603256/63858716 13681868266

产品详情

原理	加压过滤	用途	药液过滤
适用对象	药液	样式	筒式
适用范围	化工、制药、食品、染料	性能	精密过滤
滤料类型	硅藻土	适用对象性质	腐蚀性
过滤精度	2 (um)	工作压力	0.2 (MPa)
工作温度	80 ()	有效过滤面积	3M2
适用粘度	60 (pas)	外形尺寸	500*850*600 (m)
设备重量	300 (Kg)	产品类型	全新

技术特性：本机的过滤系统由机腔、壳体、空心轴、过滤元件、隔环、橡胶密封圈、卡箍、缓冲板、玻璃视镜窗、压力表等组成。机腔分整体、多节二种，连接处采用无毒橡胶密封圈，所有与液体接触部分全部采用1cr18niti优质不锈钢制造。工作时用手轮或用卡箍作用力联接壳体形成密封台。窗台与视镜窗上装有排气阀，开车后其气体可从排气阀排出。机体的入口处安有1" 或1 1/3" 球阀一个，泵打出的高压液体有机体进入机腔。机腔内有缓冲板一块，保护滤板上的滤剂涂层，出口处装有两个1" 或1 1/a" 球阀，一个供循环涂敷助滤剂用，一个供预涂后的正常生产用。机腔上装有压力表，其读数值直接显示机腔内的压力。机体有四个轮子支承。可任意旋转角度，根据需要可推倒任何适当的位置使用。