

标达材料厂家 佛山沥青液体卷材 沥青液体卷材

产品名称	标达材料厂家 佛山沥青液体卷材 沥青液体卷材
公司名称	广东标达新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城街道三元路4号保利都汇大厦1栋1单元508室
联系电话	18681081126 18681081126

产品详情

1.液体卷材施工环境温度尽量控制在什么范围内5-35 佳，其中尤其要注意的是，在-5 以下施工，成膜会非常缓慢且容易脆，沥青液体卷材，所以要尽量避免。2.液体卷材施工时为何要保持基面干燥液体卷材由于成膜异常的致密，不透气，因此基面有水汽则无法散发，深圳沥青液体卷材，容易引起粘结不牢，起泡的情况。保护层施工，在液体防水卷材成膜干燥后进行，在其表面要进行覆盖保护处理，可直接涂覆水泥砂浆保护层，也可采用专门的耐候保护层涂料，采用滚涂或者喷涂施工，分两到三次成膜，每次施工均在前次施工成膜表干不黏手后进行，垂直交叉进行涂覆，以防漏涂。

室内装修时防水施工是重要的阶段，液态卷材防水材料是一种弹力棉水溶性的防水材料。可在湿冷基准面工程施工且能与一切脏东西粘接，产生平稳、总体无缝拼接的地面防水，既能够在常温下自然环境工程施工也可在超低温自然环境下工程施工。下边标达带大伙儿了解一下液体卷材的施工技术吧！

液体卷材工程施工工具：

- 1、软毛刷
- 2、液态防水材料
- 3、施工队伍

下面，我们再来看一下这种防水涂料液体卷材是如何施工的：

一种：防水涂膜施工涂膜底涂：在基层表面上均匀的涂刷涂膜材料，涂刷时不能有堆积或见白漏涂的地方，涂布量以每平方米0.2-0.3Kg为宜，固化时间5小时以上，再进行下一道施工工序。

二种：防水涂层施工要少量多次涂刷涂膜材料，以使涂膜厚度均匀，减少气泡量。一次涂布量以每平方米0.4-0.5Kg为宜，厚度一般为0.4-0.5mm。涂完一遍后，要固化5小时以上，直到用手摸不粘手时，再涂抹第二遍，佛山沥青液体卷材，方向与遍垂直，底板与墙连接的阴角部位，宜铺设纤维无纺布进行增强处理。管道、设备基础、地漏四周、地面阴阳角应增强涂刷，韶关沥青液体卷材，墙面离地面30cm以内都要涂膜，并应涂刷3-4遍。对平面基层要涂刷2-3遍为宜，根据厚度不小于2mm为合格。

标达材料厂家(图)-佛山沥青液体卷材-

沥青液体卷材由广东标达新材料有限公司提供。广东标达新材料有限公司是广东东莞,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在标达材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创标达材料更加美好的未来。