

# 地脚螺母A永年地脚螺母A地脚螺母厂家

产品名称	地脚螺母A永年地脚螺母A地脚螺母厂家
公司名称	邯郸市泰创标准件制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泰创 型号:螺母 产地:河北
公司地址	武安市大同镇南冯昌村
联系电话	17713096776

## 产品详情

地脚螺母A永年地脚螺母A地脚螺母厂家

地脚螺母，是一个物品。螺栓螺母调个个儿。把螺母埋进地下，把螺母留在地上面用。由于螺母埋在一下，因此它就应该叫做“地脚螺母”了。

地脚螺栓那就是设备拆除之后留在地面上的螺栓头，它会拌脚伤人，高强度螺母，也难看。因为难看限制了它的使用。所以提出了地脚螺母的概念，它的功能与地脚螺栓等效，但拆除设备后不再有冒出地面的障碍物。

强度螺母必须用扭剪型电动扳手六角螺母,终拧扭矩型高强度螺母必须用扭矩型电动扳手。  
大六角强螺母 由一个螺栓,一个螺母,两个垫圈组成。扭剪型高强度螺母由一个螺栓,一个螺母,一个垫圈组成，高强度螺母区别:一般情况下,高强度螺栓可承受的载荷比同规格普通螺栓要大。六角螺母普通螺栓的材料是Q235(即A3)制造的，高强度螺栓的材料45#钢、合金钢(如20MnTiB、35VB)或其它优质材料,制成后进行热处理,提高了强度。

六角螺母两者的区别是材料强度的不同，一点:从原材料看:  
高强度螺母采用高强度材料制造。高强度螺母的螺杆、螺帽和垫圈都由高强钢材制作,常用45号钢、40硼钢、20锰钛硼钢。普通螺栓常用Q235钢制造。

第二点:从强度等级上看:高强度螺母,使用日益广泛。常用8.8和10.9两个强度等级,其中10.9级居多。普通螺栓强度等级要低,一般为摩擦型连接的高强度螺栓的孔径比螺栓公称直径六角螺母d大1.5~2.0mm;承压型连接的高强度螺母的孔径比螺栓公称直径d大1.0~1.5mm，碰到不懂装懂的，随便应答的，根本就是假的或骗人的就直接误导你，甚至害惨你。

热镀锌六角螺母的厚度一般都是45 μ m-50之间，需要扩孔，不du扩孔的螺母拧不zhi上去，热镀锌的锌层厚，会dao有影响，所以需要加大孔。一般建议您选择相对应的螺栓，螺母在哪里买就在哪里买螺栓，这样避免出现螺母孔扩的太大，比较松动或者拧不上去的问题出现，于非常重要的链接，市面上没有现货

出售，必须向螺栓生产厂家预定，因此具体的屈强比一般都是由购买方提出具体数值来生产的。