

供应工业阻燃除尘PTFE覆膜滤筒 315 × 210

产品名称	供应工业阻燃除尘PTFE覆膜滤筒 315 × 210
公司名称	廊坊旌邦过滤科技有限公司
价格	45.00/支
规格参数	型号:315 × 210 重量:3.0 包装:纸箱
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区纪家营村685号
联系电话	18031606166

产品详情

发电机组空气滤清器：主要是过滤活塞式发电机组工作时吸入的空气中的微粒和杂质的一种进气装置，由滤芯和壳体两部分组成。空气滤清器的主要要求是滤清效率高、流动阻力低、能较长时间连续使用而无需保养。发电机组工作时，如果吸入空气中含有灰尘等杂质就将加剧零件的磨损，所以必须装有空气滤清器。

工业阻燃除尘PTFE覆膜滤筒 315 × 210有惯性式、过滤式和油浴式3种方式：惯性式：由于微粒和杂质的密度较空气的密度大，当微粒和杂质随空气旋转或急转弯时，离心惯性力的作用能使杂质从气流中分离出来。过滤式：引导空气流过金属滤网或滤纸等，将微粒和杂质阻挡并粘附在滤芯上。油浴式：在空气滤清器底部设有机油盘，利用气流急转冲击机油，将微粒和杂质分离并粘滞机油中，而被激荡起的机油雾滴随气流流经滤芯，并粘附在滤芯上。空气流过滤芯时能进一步吸附杂质，从而达到滤清的目的。

发电机组的工业阻燃除尘PTFE覆膜滤筒 315 × 210的更换周期：常用发电机组每工作500小时更换一次；备用发电机组工作300小时或6个月更换一次。平时保养发电机组时可以取下来用风枪吹一吹也可延长更换周期200小时或三个月。

对滤清器的过滤要求：要求有正厂生产的滤清器，但不定是大品牌，但绝不能用伪劣的产器。

240 × 130 × 750 240 × 130 × 1200 240 × 130 × 1600 315 × 210 × 100 315 × 210 × 300 315 × 210 × 400
315 × 210 × 600 315 × 210 × 700 320 × 1000

120*72*700