

# 船舱密闭门制作说明 GJB2805A-2002带通风门

产品名称	船舱密闭门制作说明 GJB2805A-2002带通风门
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	3300.00/平方米
规格参数	品牌:龙电兴业 执行标准:GJB2805A2002 用材:钢质或304不锈钢
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

## 产品详情

船舱门 金属防潮密闭门 枪弹库双锁防爆门

船舱式防潮密闭门 舰艇门：

JUN用标准：后方军械仓库防盗技术要求：GJB 2805A-2002，按照GJB2805A—2002国军标准进行制造。防盗等级二级，抗破坏能力大于60min。

按实际尺寸，常用双开带小门尺寸是：4.5米\*4.5米

应为钢质结构，有足够的强度，门的主体钢板厚度不宜小于4mm。门框钢板厚度不宜小于8mm.

门的开启压紧密封装置应固定牢固，且只能在门内侧操作，在普通工具的作用下，该装置不应变形、松动、移位。

每扇门铰链数量应不少于2个  
。锁具安装要求：采用电子指纹密码锁+机械钥匙锁，达到双人双锁管理功能。

固定牢固可靠，在门被锁闭后，门的整体抗破坏能力不小于40分钟。

应能控制密闭门上通行小门的开关；

使用螺栓固定时，螺栓数量不应少于4个，且从门外不能被拆除或破坏。