

# 福田区钢结构厂房加固施工队伍

产品名称	福田区钢结构厂房加固施工队伍
公司名称	华特建筑设计事务所
价格	.00/件
规格参数	加固方法1:钢结构厂房加固 加固方法2:碳纤维加固 加固方法3:粘钢加固
公司地址	广东广州市天河区高唐路239号时代epark1栋
联系电话	15920533552 15920533552

## 产品详情

福田区钢结构厂房加固施工队伍，本公司专注于建筑加固、检测鉴定、设计为核心业务，专注治理各种建筑物漏、裂、沉、斜、地基基础等疑难杂症，为客户提供专注性加固工程施工服务。公司成立以来，特聘加固设计工程师及结构工程师为常年顾问。在的实践中不断开拓进取，总结了一套的技术经验，在注重经济效益的同时，更注重社会效益，坚持“信誉，用户至上”的原则，以更加合理更加科学的方案，解决栓加固方面的各种疑难问题。

业务涵盖广东省：包括东莞钢结构厂房加固；汕头钢结构厂房加固；中山钢结构厂房加固；珠海钢结构厂房加固；湛江钢结构厂房加固；江门钢结构厂房加固；韶关钢结构厂房加固；河源钢结构厂房加固；佛山钢结构厂房加固；汕尾钢结构厂房加固；清远钢结构厂房加固；茂名钢结构厂房加固；广州钢结构厂房加固；惠州钢结构厂房加固；深圳钢结构厂房加固；云浮市钢结构厂房加固；揭阳钢结构厂房加固；梅州钢结构厂房加固；阳江钢结构厂房加固；潮州钢结构厂房加固；肇庆钢结构厂房加固等。

承接各地区房屋检测鉴定、加固设计、施工业务

裂缝对建筑物的危害一般分为以下几点：1.钢筋腐蚀裂缝。这种是由于钢筋出现空气和水气腐蚀，出现铁锈，铁锈使钢筋体积变为原来的3~4倍，致使建筑水泥出现裂缝，裂缝加速钢筋腐蚀，恶性循环。2.低温的影响。北方冬天气温变冷相对比较明显，低温导致热胀冷缩出现裂缝，然后水气进入裂缝之中，在低温的时候水气结冰，体积膨胀，扩大裂缝，久而久之裂缝增大，甚至腐蚀内部钢筋。

抗震加固方法的选用1、当房屋抗震承载力不能满足要求时,单向框架宜加固成双向框架，或采取加强楼、屋盖整体性且同时增设抗震墙、抗震支撑等抗侧力构件的措施.框架柱配筋不符合鉴定要求时,可采用钢构套、现浇混凝土套或钢板加固.房屋刚度较小、明显不均匀或有明显的扭转效应时,可增设钢筋混凝土抗震墙或翼墙加固。2、当钢筋混凝土构件有局部损伤时,可采用细石混凝土修复,出现裂缝时,可灌注环氧树

脂浆等补强。3、当墙体与框架柱连接不良时,可增设拉筋连接;当墙体与框架梁连接不良时,可在墙顶增设钢夹套与梁连接网对房屋中易创塌部位,可采用下述方法加固:承重窗向墙宽度过小或抗震能力不能满足要求时,可增设钢筋混凝土窗框或采用面居、板墙等加固。

建筑物出现下列情况应进行可靠性鉴定:1、建筑物大修前的检查;2、重要建筑物的定期检查;3、建筑物改变用途或使用条件的鉴定;4、建筑物超过设计基准期继续使用的鉴定;5、为制订建筑群维修改造规划而进行的普查。