

防水涂料 荣品防水 屋顶防水涂料

产品名称	防水涂料 荣品防水 屋顶防水涂料
公司名称	云南荣品防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	门市地址：昆明市官渡区昌宏路国雅防水市场C区3幢仓库地址：昆明市官渡区永中路金星啤酒厂内30号
联系电话	13888011218 13888011218

产品详情

随着21世纪国家经济建设的迅猛发展，聚氨酯防水涂料除了民用市场的爆发式增长外，在国家重点工程建设领域也取得了飞跃式增长，尤其在高铁、地铁、公路、水利工程等重点领域，对聚氨酯防水涂料提出了更高的要求。

其中2005年由中国建筑材料联合会提出制定了行业标准JC/T 975-2005《道桥用防水涂料》，2011年制定的行业标准TB/T 2965-2011《铁路混凝土桥面防水层技术条件》，都对聚氨酯防水涂料提出了98%的固含量要求，极大地促进了聚氨酯防水涂料在国内的健康发展。

随着聚氨酯防水涂料的应用越来越广泛，产品越来越多元化，2013年由中国建筑材料联合会提出对GB/T 19250《聚氨酯防水涂料》进行再次修订，屋面防水涂料，标准将产品分为3种类型。

防水涂料施工不仅对涂刷遍数、涂刷方向有要求，对涂刷施工后的厚度也有严格的要求，防水涂膜太薄的情况下即使闭水试验不漏，后期在长期浸水、干湿反复循环作用下，使用寿命也不会太长。按防水技术规范要求：住宅室内防水涂料施工时，地面防水层涂膜厚度应不低于1.5mm，墙面厚度应不低于1.2mm。

问题二、只要厚度够了就可以，刷几遍无所谓吗？

刷防水涂料一定要按设计要求厚度，刷涂二至三遍，上一遍干透了再刷下一遍。如果为了图省事，把防水涂料倒在地上随便呼啦开，各个部位有厚有薄，屋顶防水涂料，干燥的速度肯定不一样，厚的地方表面干了，昆明防水涂料，下面还呈糊状。如果在这个时间上进行闭水试验，防水涂料，就会出现涂料泛白、起皮、泡软、泡烂的问题，防水层的质量和寿命就大打折扣了。

防裂好，防水材料具有防开裂性

防止基层开裂导致防水层受拉后开裂。

防裂部位：屋面防水、车库顶板、地下室底板及侧墙。

原则五：相容性好，材料与基层、材料与材料之间具有相容性

相容性主要考虑基层与防水层相容，防水层与防水层相容，是否粘结牢靠，不发生化学腐蚀。

比如：

PVC含有增塑剂与改性沥青类防水卷材不相容；聚氨酯防水涂料与热熔施工的防水卷材不相容。

原则六：耐老化性好，耐老化、腐蚀性决定防水的寿命

防水涂料-荣品防水-屋顶防水涂料由云南荣品防水材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。云南荣品防水材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防水、防潮材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!