

广西高分子西式瓦 彩釉瓦 厂家联系方式

产品名称	广西高分子西式瓦 彩釉瓦 厂家联系方式
公司名称	四川省尚典建材有限公司
价格	126.00/平方米
规格参数	脊瓦:345*480 大主瓦:590*480 中主瓦:315*480
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	18121927456

产品详情

无需后期维护：产品安装搭接牢固，不松动不移位所以可一劳永逸不渗漏，产品使用寿命长、不褪色、不裂纹所以产品后期没有维护成本。而传统烧结青筒瓦小青瓦由于其被雨水冲刷易产生松动而渗漏，需要经常性的维护。屋顶是建筑物上部的承重结构，支承自重和作用在屋顶上的各种活荷载，同时还对房屋上部起水平支承作用。因此要求屋顶结构应具有足够的强度、刚度和整体空间的稳定性，能承受风、雪、雨、施工、上人等荷载。地震区还应考虑地震荷载对它的影响，满足抗震的要求。并力求做到自重轻、构造层次简单；就地取材、施工方便；造价经济、便于维修。通过对屋顶进行种种组合，又使建筑物的体形和轮廓线变得愈加丰富。而从高空俯视，屋顶效果更好，也就是说中国建筑的“第五立面”是具魅力的。建筑艺术屋顶是建筑物外部形体的重要组成部分，其形式对建筑的特征有很大的影响。变化多样的屋顶外形、装修精美的屋顶细部，是中国传统建筑的重要特征之一，现代建筑也应注重屋顶形式和细部设计。中国古代建筑的屋顶对建筑立面起着特别重要的作用。他那远远伸出的屋檐、富有弹性的屋檐曲线、由举架形成的稍有反曲的屋面、微微起翘的屋角（仰视屋角，角椽展开犹如鸟翅，故称“翼角”）以及硬山、悬山、歇山、庑殿、攒尖、十字脊、盪顶、重檐等众多屋顶形式的变化，加上灿烂夺目的琉璃瓦，使建筑物产生特而强烈的视觉效果和艺术感染力。保温隔热要求屋顶保温是在屋顶的构造层次中采用保温材料做保温层，避免产生结露或内部受潮，使严寒、寒冷地区保持室内正常的温度。屋顶隔热是在屋顶的构造中采用相应的构造做法，使南方地区在炎热的夏季避免强烈的太阳辐射引起室内温度过高。我们公司秉承“顾客至上、服务为本”的经营宗旨，以“以诚合作，以信经营”的经营理念服务广大顾客，我们公司具有一支经验丰富的服务队伍，及时为客户提供快捷、贴心的服务！