

帐篷【多购多优】 直径2.4m

产品名称	帐篷【多购多优】 直径2.4m
公司名称	济南市历城区巅峰广告设计制作中心
价格	240.00/顶
规格参数	品牌:探路者/Toread 规格:直径2.4m 型号:ZP-01
公司地址	济南市历城区成大科技城12栋北西7号
联系电话	86 0531 62365899

产品详情

品牌	探路者/Toread	规格	直径2.4m
型号	ZP-01	撑杆	金属撑杆烤黑银色漆面
颜色	银灰色支架	重量	16KG (撑杆) (g) (g)
面料			

防水面料技术指标以防水程度为准 防泼水仅是外表涂ac或pu。一般只是用于儿童或游戏帐类
防水300mm一般用于沙滩帐/遮阳帐或者是干旱少雨用的棉布帐

防水800mm-1200mm用于常规的简单宿营类的帐篷

防水1500mm-2000mm用于比较中档的帐篷，需要旅游多日。

防水3000mm以上一般是专业的帐篷，采取耐高温/耐寒冷等技术处理过的。底部材料：一般采用pe最为常见，质量好坏主要看它的厚度和经纬密度。较好比较高档的用牛津面料，防水处理至少要在1500mm以上。内部面料一般是透气尼龙或者是透气棉布。质量主要看其密度。

支撑骨架

常见的支持骨架（俗称帐篷杆子）有四种：1、钢管：又名高频焊管，主要用在军用帐篷、救灾帐篷等大型帐篷上面，表面都有喷塑或镀锌处理，有圆管和方管之分，管径一般在19~50mm不等，壁厚在0.8~3mm不等。2、弹性刚：这类一般是儿童帐或是沙滩游戏帐。3、玻璃纤维杆：有6.9/7.9/8.5/9.5/11/12.5一系列的。越粗刚性越强，柔润性越弱。所以纤维管的支架选择是否合理是根据其地面的尺寸和高度的比例决定的，过粗过细都容易折断。例如：210*210*130是比例比较经典的尺寸，管子一般为7.9或8.5。4、铝合金骨架：比较高档，根据合金配比检验也比较难，一般其原装的支架整体弧度曲线，都是先计算出来后热压定形处理的。特点是轻携带方便主要还是不易折，但质量不好容易弯曲变形。

面料

防水面料技术指标以防水程度为准

防泼水仅是外表涂ac或pu。一般只是用于儿童或游戏帐类

防水300mm一般用于沙滩帐/遮阳帐或者是干旱少雨用的棉布帐

防水800mm-1200mm用于常规的简单宿营类的帐篷

防水1500mm-2000mm用于比较中档的帐篷，需要旅游多日。

防水3000mm以上一般是专业的帐篷，采取耐高温/耐寒冷等技术处理过的。

底部材料：一般采用pe最为常见，质量好坏主要看它的厚度和经纬密度。较好比较高档的用牛津面料，防水处理至少要在1500mm以上。

内部面料一般是透气尼龙或者是透气棉布。质量主要看其密度。

支撑骨架

常见的支持骨架（俗称帐篷杆子）有四种：

- 1、钢管：又名高频焊管，主要用在军用帐篷、救灾帐篷等大型帐篷上面，表面都有喷塑或镀锌处理，有圆管和方管之分，管径一般在19~50mm不等，壁厚在0.8~3mm不等。
- 2、弹性刚：这类一般是儿童帐或是沙滩游戏帐。
- 3、玻璃纤维杆：有6.9/7.9/8.5/9.5/11/12.5一系列的。越粗刚性越强，柔润性越弱。所以纤维管的支架选择是否合理是根据其地面的尺寸和高度的比例决定的，过粗过细都容易折断。例如：210*210*130是比例比较经典的尺寸，管子一般为7.9或8.5。
- 4、铝合金骨架：比较高档，根据合金配比检验也比较难，一般其原装的支架整体弧度曲线，都是先计算出然后热压定形处理的。特点是轻携带方便主要还是不易折，但质量不好容易弯曲变形。